Invisible Oil Care

Warstwa wierzchnia i pielegnacja Invisible Oil



Invisible Oil Care to preparat na bazie wody przeznaczony do pielegnacji powierzchni pokrytych olejem WOCA Invisible Oil. Produkt odswieża powierzchnię i zwiększa odporność oleju na zaplamienia i zużycie. Srodek pielegnacyjny do drewna olejowanego Invisible to element wysokiej jakosci wodnego systemu olejowego i nalezy go stosowac w polaczeniu z WOCA Invisible Oil Primer oraz WOCA Invisible Oil. System ten pozostawia powierzchnię naturalną oraz odporną na wodę, która jest łatwa w myciu i pielęgnacji.

- Dba o i utrzymuje podłogi, które zostały potraktowane Invisible Oil Primer i Invisible Oil
- Zwiększa odporność powierzchni na plamy z wody, kawy, herbaty i czerwonego wina
- Daje drewnu piękną, oddychającą, miękką powierzchnię

Obszar aplikacji

Do pielegnacji i konserwacji powierzchni drewnianych, na których uprzednio zastosowano Invisible Oil Primer i Invisible Oil. Seria produktów Invisible zostala opracowana z mysla o jasnych gatunkach drewna, w celu zachowania ich surowego, „swiezo wyszlifowanego' wygladu przy jednoczesnym zabezpieczeniu wysokojakosciowym olejem. Wykonczona nimi powierzchnia jest estetyczna i przyjemna zarówno w chodzeniu, jak i dotyku. Ponadto cechuje ja odpornosc na dzialanie wody oraz latwosc czyszczenia i konserwacji.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podlogi miescila sie w przedziale od 15°C do 30° C, natomiast wilgotnosc powietrza wynosila ok. 50%. Wilgotnosc drewna nie moze przekraczac 12%. Z uwagi na czas schniecia oraz parowanie nalezy zadbac o odpowiednia wentylacje pomieszczenia. Oczyscic powierzchnie Intensive Wood Cleaner WOCA i pozostawic do calkowitego wyschniecia.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja
Pojemnik ze srodkiem pielegnacyjnym nalezy starannie wstrzasac przed aplikacja i w jej trakcie. Invisible Oil Care nakladac równa cienka warstwa za pomoca Aplikatora oleju WOCA lub welnianej wkladki polerskiej z uchwytem. Kazdorazowo pokrywac preparatem niewielka powierzchnie, maks. 20 m². Nastepnie starannie polerowac wkladka w kolorze bialym. Do wiekszych powierzchni uzywac maszyny polerskiej. Polerowac, az drewno calkowicie sie nasyci, a powierzchnia uzyska jednolity wyglad. Nadmiar srodka pielegnacyjnego usuwac za pomoca mocowanych na polerce suchych bawelnianych sciereczek niepozostawiajacych wlókien, az powierzchnia nie bedzie wygladac na mokra. Podloge mozna zaczac ostroznie uzytkowac po 6-12 godz. Pelne utwardzenie osiaga po 5 dniach w temperaturze pokojowej.

Uwaga
W ciagu pierwszych 5 dni, tj. w okresie, w którym preparat ulega utwardzeniu, nie nalezy narazac podlogi na kontakt z woda lub innymi cieczami. Optymalne czyszczenie zapewnia Natural Soap extra biale WOCA, które pielegnuje i konserwuje powierzchnie.

Czas suszenia

Czas suszenia : 6-12 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 5 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 30-40 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 750 ml

Lepkość: 25-30 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 10-20%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
W ciagu pierwszych 5 dni, tj. w okresie, w którym preparat ulega utwardzeniu, nie nalezy narazac podlogi na kontakt z woda lub innymi cieczami. Optymalne czyszczenie zapewnia Natural Soap extra biale WOCA, które pielegnuje i konserwuje powierzchnie.

Konserwacja i produkty uzupełniające
Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje