Master TS-2K Line Marking



Lijnmarkering voor sportvloeren

Master TS-2K Line Marking is een watergedragen, lakgebaseerde 2-componenten lijnmarkering ontwikkeld voor professionele markering van lijnen in sport- en recreatiefaciliteiten. Het product is specifiek ontworpen voor gebruik op gelakte houten vloeren, waar het een duurzame, langdurige en nauwkeurige markering met hoge hechting biedt. Master TS Lijnmarkering 2K is beschikbaar in zes standaard RAL-kleuren.

- Zeer sterk en bestand
- Voor professionele marking van sportvloeren
- Ontworpen voor gebruik met Master TS Sportslak
- 2-component

Toepassingsgebied

Voor gelakte binnen sportvloeren van hout. Beschikbaar in 6 kleuren: Geel (RAL 1021), Rood (RAL 3000), Blauw (RAL 5010), Groen (RAL 6029), Wit (RAL 9016), Zwart (RAL 9017)

Gebruik

Voorbereiding
Voorbereiding van onbehandelde en geschuurde vloeren: Breng 1 laag WOCA Base Primer en 1-2 lagen WOCA Master TS-2K Lak aan volgens de productinstructies, voordat u Master TS 2K Lijnmarkering aanbrengt.

Behandeling
0

Opmerking
Master TS-2K Line Marking wit en geel kan 2 lagen vereisen om volledige kleurdekking te bereiken

Droogtijden

Droogtijden : 2-3 uur bij 20°C

Tussen lagen : 2-3 uur bij 20°C

Volledig uitgehard : 5 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 85 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 1 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 6-10 m²/L

Kleuren: Wit, Zwart, Rood, Geel, Blauw, Groen

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 2,5 L

Viscositeit: 20-25 Twe. DIN Cup 4

Mengverhouding: 100 ml op 2,5L (1:25)

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.