Retarder for Lacquer

Verlengt de “open tijd”.

Verlengt de “open tijd”.

- Gemakkelijk te mengen
- Easy to mix
- Extends potlife

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt met WOCA Master Lacquer.

Gebruik

Voorbereiding
Schud Retarder goed voordat u het in de lak mengt.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling
Meng 100 ml Retarder in 5 L lak incl. verharder. Roer het mengsel tijdens gebruik regelmatig om een uniform uiterlijk te garanderen.

Technische gegevens

VOS: 110 g/l, maximale grenswaarde (A/i (VB)): 140 g/l.

Dichtheid: 0.95-1.00 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Kleuren: Kleurloos

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 100 ml

Mengverhouding: 100 ml op 5 L (1:50)

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.