Worktop Oil

Beschermt en voedt werkbladen

Worktop Oil is een luchtverhardende olie die diep in het hout doordringt en een taai water- en vlekbestendig oppervlak achterlaat. De olie benadrukt de natuurlijke gloed van het hout en geeft het oppervlak een natuurlijke, frisse uitstraling. Werkbladolie is veilig voor contact met voedsel en kan worden gebruikt op oppervlakken die onbehandeld zijn of die eerder met olie zijn behandeld en geschuurd.

- Veilig voor contact met voedsel
- Bevat natuurlijke oliën
- Zorgt voor een vuil- en waterbestendig oppervlak
- Langdurig natuurlijk uiterlijk
- Kan op alle houtsoorten worden gebruikt
- Benadrukt de gloed- en nerfstructuur van het hout

Toepassingsgebied

Voor de verzorging en het onderhoud van onbehandelde of eerder oliebehandeld/geschuurde oppervlakken zoals werkbladen, tafelbladen en keukenmeubelen. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Gebruik

Voorbereiding
Het is belangrijk dat zowel het hout als de olie minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50 %. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Schuur oude en eerder behandelde oppervlakken met schuurpapier korrel 180. Stofzuig het oppervlak grondig. Maak het oppervlak goed schoon met Intensive Wood Cleaner, meng 1 deel reiniger met 20 delen water. Spoel vervolgens af met schoon water. Na het schoonmaken, het oppervlak minimaal 8 uur laten drogen bij een temperatuur van 20°C. De olie goed doorroeren.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang
Korrel 180.

Behandeling
Doe een hoeveelheid olie op een kwast en breng een egale, dekkende laag aan. Indien dit mogelijk is, raden we aan om ook de andere kant van het werkblad met een laag olie te behandelen. Laat de olie gedurende ca. 30 minuten bij een temperatuur van 20°C in het hout trekken. Breng extra olie aan op droog ogende plekken. Gebruik de rode WOCA-handboener om het hout met de houtnerf mee te polijsten. Dit verhoogt de weerstand van het oppervlak. Verwijder eventueel overtollige olie met een pluisvrije katoenen doek. Er mag geen olie op het werkblad achterblijven. Als het oppervlak niet goed droog wordt gewreven, zal het kleverig aanvoelen. Laat het oppervlak ongeveer één uur rusten en herhaal daarna de stappen. Vóór gebruik, dient het oppervlak twee tot drie keer te worden behandeld. Voor de afwerking de olie nat inschuren met natschuurpapier (korrel 280-400). Daarna schoonvegen met een pluisvrije katoenen doek.

Opmerking
De luchtvochtigheid van hout mag niet hoger zijn dan 18%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijden. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijden. Het werkblad moet minstens één keer per jaar worden onderhouden, of indien nodig. Voor een superieur resultaat gebruik je Worktop Oil of WOCA Maintenance Gel. Volg de hele procedure voor een grondiger restauratie.

Droogtijden

Tussen lagen : 30-60 minuten bij 20°C

Licht gebruik : 24 uur bij 20°C

Aanbeveling : Totdat het oppervlak volledig uitgehard is, moet het met zorg worden behandeld. Alle vloeistoffen moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Volledig uitgehard : 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 140 g/l, maximale grenswaarde (A/i (OB)): 500 g/l.

Dichtheid: 0.90-0.95 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 12-15 m²/L

Kleuren: Naturel, Wit

Reiniging gereedschap: Met WOCA Olieverdunner of terpentine

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 750 ml

Viscositeit: 30-35 Twe. DIN Cup 4

Lucht: kenmerk

Drogestofgehalte: 70-75%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud
Schoonmaken: Gebruik voor de dagelijkse reiniging WOCA Natuurzeep of WOCA Natuurzeep in spray. Onderhoud: Onderhoud het werkblad met olie. Voor het beste resultaat, behandelt u het werkblad met de Werkbladolie of WOCA Onderhoudsgel. Voor een grondige renovatie de volledige werkinstructie volgen.

Onderhoud en bijbehorende producten
Maintenance Gel, #527802A

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.