

Neutral Lye

Priming and ligthning of wood before treatment

Ług Neutral Lye to produkt do gruntowania użytkowanych we wnętrzach powierzchni z drewna surowego lub świeżo wyszlifowanego, np. podłóg, schodów, mebli i boazerii. Gruntowanie zapobiega żółknięciu i podkreśla naturalne usłojenie drewna, nadając drewnu zabarwienie zależne od wybranego koloru. Ług Neutral Lye można stosować do wszystkich gatunków drewna.

- Nadaje jasnego wykończenia
- Redukuje proces żółknięcia drewna
- Suitable for any type of wood

Obszar aplikacji

To be used on new or freshly sanded wood floors. Neutral Lye may be applied on solid floors as well as on engineered floors. Neutral Lye is available in white and super white.

Sposób stosowania

Przygotowanie
The untreated wood must be sanded with fine sandpaper and be clean and dry before applying lye.

Aplikacja
0

Uwaga
Dokładnie wymieszać przed użyciem

Czas suszenia

Czas suszenia : 8-10 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: >15% - <30%: Barwnik. <5%: Konserwant (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3DIOL)

LZO: 30 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

Gęstość: 0.95-1.00 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Extra biały

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-30°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 5 L

Zapach: Słaby

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje