

Exterior Wood Cleaner



Elimina la suciedad y la verdina

Exterior Wood Cleaner está formulado para la limpieza en profundidad de todo tipo de superficies de madera de exterior, como terrazas, mobiliario de jardín, vallas, pérgolas, puertas y ventanas. El producto disuelve rápidamente y de forma eficaz la suciedad, asegurando así una superficie óptima para la aplicación de tratamientos posteriores.

- Eliminación eficaz de suciedad, manchas y grasa.
- Prepara la superficie para el tratamiento posterior
- Fácil de usar y económico
- Apto para cualquier especie de madera

Áreas de aplicación

Para maderas nuevas y viejas. Ideal para superficies como las de muebles de jardín, terrazas, vallas, pérgolas, marcos de ventana y cobertizos. Puede utilizarse también sobre ladrillos y cemento.

Descripción del trabajo

Preparación

El tratamiento sólo debe aplicarse con tiempo seco. Evite la luz solar directa y el calor excesivo. Retire todas las ramas y hojas sueltas, etc., y empape la madera con agua. Si es posible, utilice una manguera de jardín.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Mezcle el limpiador con agua en proporción 1:2 - 1:10, dependiendo de lo sucia que esté la madera. Aplique el limpiador en una capa uniforme, con un cepillo o spray. Deje el limpiador actuando cinco minutos. Frote en dirección longitudinal, siguiendo las vetas de la madera, empleando un cepillo de cerdas duras, hasta que la superficie esté limpia. Recomendamos utilizar el cepillo de Carburo de Silicio WOCA, o un cepillo de patio para obtener los mejores resultados. Repita si es preciso. Enjuague la superficie con agua abundante y deje la madera secar 24 horas como mínimo.

Tenga en cuenta

Exterior Wood Cleaner puede utilizarse también sobre ladrillos y cemento.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 24-48 horas 20°C

Información técnica

Declaración: >5% ≤15%: Tensioactivos no iónicos.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 10-11

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +10-25°C, preferiblemente tiempo nublado.

Rendimiento: 10-50 m²/L

Colores: Incoloro

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 1 L - 2,5 L

Dilución: Agua

Olor: Olor leve

Proporción de la mezcla: 1:2 - 1:10, dependiendo de la suciedad de la madera.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Limpieza y mantenimiento

La madera limpiada a fondo con Exterior Wood Cleaner debe ser tratada con Exterior Wood Oil WOCA o un producto similar para la máxima protección.

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.