



Hardwax Oil Extreme

Tratamiento para suelos de madera aceitados y encerados

Hardwax Oil Extreme es un producto con poco olor para el tratamiento con aceite de suelos de madera. Combina las ventajas del aceite y la cera en un único producto, lo que consigue una superficie enormemente sólida y resistente, bien protegida frente a vertidos y manchas. Hardwax Oil Extreme realza el brillo natural de la madera, dejando una cómoda superficie antideslizante, fácil de mantener.

- Libre de COV
- Durabilidad extrema y protección de la superficie
- Buena resistencia al agua, café, té y vino tinto.
- Fácil de mantener con los productos de cuidado asociados

Áreas de aplicación

Para superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas, o como última capa sobre WOCA Master Colour Oil

Descripción del trabajo

Preparación

Es importante que el producto, la habitación y el suelo estén a una temperatura entre 15° C y 30° C y que la humedad del aire sea de alrededor del 50%. La humedad de la madera no debe superar el 12%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado. El suelo debe estar libre de suciedad, grasa, cera y residuos de lijado. Los suelos previamente tratados deben lijarse hasta la madera en bruto con un grano 100-120. Aspire a fondo y friegue el suelo después, si es necesario, con una fregona bien escurrida. Hardwax Oil Extreme está listo para usar.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final

Grano 120-150.

Grano de lija

Grano 120-150.

Tratamiento

Hardwax Oil Extreme debe removerse a fondo antes y después del uso. Los envases con producto de lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color. Aplique el aceite directamente sobre el suelo con una pulidora cubriendo áreas reducidas paso a paso (entre 5 y 10 m²). Reparta el aceite a fondo. Deje que el aceite quede sobre la superficie entre 5 y 10 minutos, mientras brilla. Si la madera absorbe rápidamente el aceite, aplique más. Tenga en cuenta: Al cabo de unos 15 minutos, Hardwax Oil Extreme comenzará a sellar la superficie. Pula la superficie con un pad blanco o beige hasta que la madera parezca estar saturada. Pula a continuación con un paño limpio de algodón anti-pelusas para eliminar el aceite sobrante antes de pasar a la siguiente sección/área. La superficie no debe aparecer húmeda, y no debe haber aceite sobrante en la superficie. Deje que el suelo seque durante 8-10 horas. Repita el tratamiento si se necesita otra capa de aceite, o si quiere mayor brillo, o una superficie más resistente.

Tenga en cuenta

Una sola capa de Hardwax Oil suele ser suficiente para superficies previamente aceitadas. Para una adherencia óptima, los suelos previamente tratados deben lijarse con un pad burdeos antes de aplicar una capa de Hardwax Oil. Después de 7 días, el suelo se puede limpiar con WOCA Natural Soap o WOCA Oil Refreshing Soap, que le da a la superficie una protección adicional.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 24 horas at 20°C
Entre capas : 8-10 horas 20°C
Uso ligero : 24 horas at 20°C
Recomendación : Los pasos 2 y 3 deben repetirse dentro de las siguientes 24 horas si se requiere una segunda capa de aceite.
Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 8 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BD)): 500 g/l.
Densidad: 0.90-0.95 g/ml.
Durabilidad: 3 años
Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.
Rendimiento: 20 m²/L
Colores: Natural
Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA
Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.
Tamaños del envase: 2,5 L
No deslizante (DIN 51130): R9
Viscosidad: 50-55 Seg. DIN Cup 4
Olor: Olor leve
Contenido de materia seca: 95-100%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Para la limpieza diaria se recomienda el jabón WOCA Natural Soap, que limpia y cuida eficazmente la madera. Ocasionalmente utilice WOCA Oil Refreshing Soap, que además aplica un poco de aceite a la madera con cada lavado.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.