

Furniture Care Kit, Oil



Para renovar muebles aceitados

Wood Furniture Care Kit, Oil se utiliza para renovar muebles aceitados para que conserven su belleza muchos años. Protege y rejuvenece la madera para dar a sus muebles un atractivo y duradero tratamiento de aceite. El kit incluye todo lo necesario para un tratamiento completo: 200 ml de Maintenance Gel, 1L de Intensive Wood Cleaner, una almohadilla negra para lijar, almohadilla blanca de pulir, paño anti-pelusa e instrucciones de aplicación.

- Todo lo necesario en una sola caja
- Proporciona una superficie resistente al agua y la suciedad
- Restaura el brillo natural de la madera
- Seguro para el contacto con alimentos
- Fácil de aplicar
- Quick-drying

Áreas de aplicación

Para renovar muebles aceitados. Furniture Kit proporciona un aspecto duradero y hermoso. El gel es seguro para el contacto con alimentos, se seca rápidamente y tiene una alta resistencia a las manchas. El aceite se puede aplicar sobre muchos tipos de madera, p.e. roble, haya, fresno, nogal y caoba. Contiene linaza. Solo para uso en interiores.

Descripción del trabajo

Preparación

Antes del tratamiento con Maintenance Gel, la superficie de madera debe limpiarse a fondo. Limpie la superficie con Intensive Wood Cleaner (mezclado 1:20) y déjelo actuar durante 5 minutos. Limpie la superficie con un paño limpio que haya sido escurrido en agua limpia. Los muebles deben secarse durante al menos 8 horas a 20°C. Si la superficie se ha vuelto irregular (levantamiento del grano), la madera puede ser lijada con la almohadilla de lijado negra (grano 240-400). Elimine el residuo de lijado usando el cabezal de cepillo pequeño de su aspiradora.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Aplique una cantidad adecuada de Maintenance Gel a la esponja blanca de mano; no lo aplique directamente en la madera. Frote con cuidado la esponja con gel sobre la madera con pequeños movimientos circulares. Es importante tratar la totalidad de la superficie hasta que la madera esté totalmente saturada. Recomendamos aplicar el gel cubriendo áreas no demasiado grandes, ya que el producto seca rápidamente. Limpie el exceso de gel con un paño anti-pelusa. No debe quedar ningún exceso de gel en la superficie. Espere 4-6 horas antes de usar el mueble tratado. Evite que la superficie tratada tenga contacto con agua o suciedad durante los siguientes 2-3 días.

Tenga en cuenta

Para la limpieza diaria, use una fregona escurrida con WOCA Natural Soap o Natural Soap, Spray. Cuando se usa en superficies con aceite UV, asegúrese de hacer un pulido final más completo para eliminar todo el exceso de gel.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 12-24 horas a 20°C

Entre capas : 4-6 horas a 20°C

Uso ligero : 4-6 horas a 20°C

Recomendación : La superficie tratada con aceite no debe exponerse al agua durante los 2-3 primeros días, ya que pueden producirse manchas y decoloración. La humedad de la madera no debe superar 18%. Una temperatura elevada con baja humedad reducirá los tiempos de secado. Una temperatura baja y con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.

Endurecido completo : 3 días a 20°C

Retratamiento : Repita el tratamiento con aceite cuando sea necesario.

Información técnica

Densidad: 0.90-0.95 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Limpieza de herramientas: Limpiar con aguarrás

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Olor: Olor leve

Contenido de materia seca: 85-90%

Proporción de la mezcla: Listo para usar. No diluir.

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza diaria se recomienda el jabón WOCA Natural Soap, que limpia y cuida eficazmente la madera. Ocasionalmente utilice WOCA Oil Refreshing Soap, que además aplica un poco de aceite a la madera con cada lavado.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.