Hardwax Oil Swift

Tratamiento para suelos de madera aceitados y encerados



Hardwax Oil Swift es un producto de secado rápido y con poco olor para el tratamiento con aceite de suelos de madera. Es muy fácil de aplicar, ya que no es necesario ser pulido. Hardwax Oil Swift combina aceite natural y cera en un único producto, lo que asegura una superficie de gran solidez y resistencia a vertidos y manchas. Confiere al suelo un aspecto neutro, así como una superficie no deslizante, fácil de mantener. El producto es adecuado para el tratamiento básico de superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas.

- Resistente a líquidos como agua, café, té y vino tinto
- Resiste arañazos y marcas
- No es necesario pulir sobre la madera
- Alto rendimiento
- Alta cobertura

Áreas de aplicación

Para superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas, o como última capa sobre el aceite WOCA Master Colour Oil.

Descripción del trabajo

Preparación
Es importante que el producto, la habitación y el suelo estén a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, y que la humedad del aire sea de alrededor del 50 %. La humedad de la madera no debe superar 12 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación, y para reducir el tiempo de secado. Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la madera con la laca. El suelo debe estar libre de polvo, grasa, ceras y residuos de lijado. Los suelos previamente tratados deben lijarse hasta dejar la madera desnuda, con un grano de 100-150. Limpie a fondo con aspiradora y, si es necesario, pase por el suelo un paño limpio bien escurrido.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final
Grano 120-150.

Tratamiento
Hardwax Oil Swift debe removerse a fondo antes y durante el uso. Los envases con producto de lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color. Aplicar una capa fina de aceite utilizando un rodillo para pintura de cerdas cortas (3-4 mm) o similar, en el sentido de la veta de la madera. Reparta el aceite a fondo. Deje que el suelo seque durante 4-5 horas. Repita el tratamiento en un intervalo de 24 horas si se hace necesario aplicar otra capa de aceite. Suele ser suficiente el aplicar una sola capa de aceite sobre superficies previamente aceitadas. Para una adhesión óptima, los suelos previamente tratados deben lijarse con un pad burdeos antes de la aplicación del aceite Hardwax.

Tenga en cuenta
El suelo recién aceitado se puede utilizar con precaución al día siguiente y estará totalmente endurecido al cabo de 7 días, en condiciones normales de interior. Pasados los 7 días, el suelo se puede limpiar con WOCA Natural Soap o WOCA Oil Refreshing Soap, que le da a la superficie una protección adicional. Para una adherencia óptima, los suelos previamente tratados deben lijarse con un pad burdeos antes de aplicar una capa de Hardwax Oil. Si se requiere una segunda mano de aceite, repita los pasos 2 y 3 deben dentro de las siguientes 24 horas.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 4-5 horas 20°C

Recomendación : Temperaturas más bajas o mayor humedad pueden prolongar el tiempo de secado. No exponga el suelo al agua ni lo limpie los 7 primeros días mientras se endurece el aceite.

Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 500 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BD)): 500 g/l.

Densidad: 0.90-0.95 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 20 m²/L

Colores: Incoloro - Mate

Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 2,5 L

Viscosidad: 30-35 Seg. DIN Cup 4

Olor: Fuerte

Contenido de materia seca: 40-50%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Para la limpieza diaria se recomienda el jabón WOCA Natural Soap, que limpia y cuida eficazmente la madera. Ocasionalmente utilice WOCA Oil Refreshing Soap, que además aplica un poco de aceite a la madera con cada lavado.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.