



Master Base Primer, white

Środek do gruntowania drewna przed lakierowaniem

Master Base Primer, Nordic White to gęsty, wodny grunt do drewna, który nadaje mu jasny odcień. Preparat zamyka jego pory i minimalizuje zaciągi garbnikowe oraz sklejanie się ze sobą desek/klepek. Jest przeznaczony do stosowania na surowych lub przeszlifowanych powierzchniach z jasnych gatunków drewna jako mocny lakier podkładowy przed aplikacją innych wodnych lakierów do podłóg WOCA.

- Szybkoschnący
- Ogranicza sklejanie się desek/klepek
- Ekonomiczny i wydajny

Obszar aplikacji

Do lakierowania drewna nowego, surowego i szlifowanego. Nadaje się do każdego gatunku drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura drewna oraz preparatu gruntującego wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 40-60%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ostatnie szlifowanie należy wykonać za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego (gradacja 120). Następnie starannie odkurzyć powierzchnię, która powinna być całkowicie wolna od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu oraz wosku. Produkt należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 100-120.

Aplikacja

1-3 x grunt + 1-2 x lakier WOCA. Produkt nakładać na powierzchnię podłogi w sekcjach, by uniknąć widocznych przejść. W trakcie pracy przesuwać się do tyłu i aplikować preparat metodą „mokre na mokre”, by zapobiec widocznemu nakładaniu się na siebie warstw lakieru. Pozostawić do wyschnięcia. W jednym dniu można nakładać maksymalnie dwie warstwy gruntu/lakieru. Po nałożeniu drugiej warstwy drewno należy przeszlifować papierem ściernym o gradacji 180-220 (aplikacja produktu w kolorze białym wymaga generalnie bardziej starannego szlifowania, by pigmenty nie osadzały się na rowkach powstałych po szlifowaniu). Dokładnie odkurzyć i zastosować 1-2 warstwy jednego z wierzchnich lakierów do podłóg WOCA. Dla optymalnej ochrony podłóg należy zawsze nakładać co najmniej trzy warstwy gruntu i lakieru łącznie.

Uwaga

Nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw gruntu/lakieru w jednym dniu ze względu na ryzyko nadmiernego puchnięcia drewna. Aplikacja białego preparatu na deskach/klepkach ułożonych pod kątem (np. parkietach w jodełkę) bez widocznego nakładania się na siebie warstw lakieru jest trudna. W takich przypadkach zaleca się szczególną staranność.

Czas suszenia

Czas suszenia : 2-3 godziny w 20°C

Zalecenia : Nieprzestrzeganie czasu schnięcia może powodować słabą przyczepność i zmniejszoną wytrzymałość lakieru. Należy liczyć się z tym, że czas schnięcia każdej kolejnej nałożonej warstwy Master Base Primer jest dłuższy. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia. Zaciągi garbnikowe nie stanowią podstawy reklamacji.

Dane techniczne

LZO: 70 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Biały

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 5 L

Lepkość: 35-40 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: Około. 33%

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje