Diamond Oil Active

Środek do olejowania podłóg drewnianych



Diamond Oil Active to ekologiczny, wolny od LZO olej do drewnianych podłóg, blatów i mebli. Ten wysokiej jakości, jednoskładnikowy olej o niskim zapachu jest trwały, łatwy w aplikacji i minimalizuje odpady. Technologia hipersieciowania zapewnia powierzchnię wodoodporną, antypoślizgową, łatwą do czyszczenia i konserwacji. Dzięki zawartości ciał stałych wynoszącej około 99% jest idealny do aplikacji maszynowej na nieobrobione lub szlifowane drewno dowolnego rodzaju.

- Odporny na plyny takie jak: woda, kawa, herbata i czerwone wino
- Odporny na zarysowania i uszkodzenia
- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- Produkt certyfikowany, by zapewniać zdrowy klimat we wnętrzach w trakcie użytkowania

Obszar aplikacji

Do podstawowego olejowania surowych, nowych lub zeszlifowanych podlóg wykonanych ze wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Podłogi powinny byc wolne od zanieczyszczen, tluszczu, wosku i pylu po szlifowaniu. Powierzchnie uprzednio poddane obróbce należy zeszlifować do surowego drewna papierem ściernym o gradacji 100-120. Po szlifowaniu powierzchnie należy dokładnie odkurzyc. Podloge umyc Intensive Wood Cleaner WOCA i pozostawic do wyschniecia na co najmniej 8 godzin.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie
Ziarnistość 100-120.

Szlifowanie o ziarnistości
Ziarnistość 100-120.

Aplikacja
Pojemnik z Diamond Oil Active nalezy starannie wstrząsać przed aplikacją i w jej trakcie. Zawartość pojemników z róznych serii trzeba wymieszac ze soba, by uniknąć róznic odcieni. Olej nakladać równą warstwą za pomocą pędzla malarskiego o krótkim włosiu (3-4 mm). Pozostawić na 10-15 min. Jesli podłoże szybko wchłonie produkt, nałożyć wiekszą ilość. Polerować, aż powierzchnia podlogi będzie wydawać sie nasycona. Uzywać maszyny polerskiej z białym lub beżowym padem. Nadmiar oleju usuwać za pomocą suchych bawelnianych ściereczek niepozostawiających włókien lub pada, aż powierzchnia nie będzie wyglądać na mokrą. Podłogę można zacząć ostrożnie użytkować po 24 godz.

Uwaga
Wszelkie szmatki, pady itp. które zostały użyte przy olejowaniu należy namoczyć wodą, zamknąć w szczelnym opakowaniu i tak zutylizować z powodu ryzyka samozapłonu.

Ilość warstw
1-2

Czas suszenia

Czas suszenia : 24 godziny w 20°C

Pomiędzy warstwami : 8-10 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie : 24 godziny w 20°C

Zalecenia : W ciagu pierwszych 3-5 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie nalezy myc podlogi ani narazac jej na kontakt z woda. Po 5 dniach podloge mozna umyc Natural Soap WOCA dla dodatkowej ochrony powierzchni.

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (SB)): 500 g/l.

Gęstość: 0.95-1.00 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 20-25 m²/L

Kolory: Szampan, Bezbarwny, Extra biały, Biały, Szary Piaskowy, Czarny Karbon, Brqz Karmelowy, Brqz Dymiony

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA lub terpentyny

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 750 ml - 1 L - 2,5 L

Stopień antypoślizgowości (DIN 51130): R10

Lepkość: 40-45 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Rozpuszczalnik Solvent WOCA (normalnie nie wymaga rozcieńczania).

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 95-100%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
Do regularnego mycia stosowac Natural Soap lub Oil Refreshing Soap WOCA. W razie potrzeby stosowac Maintenance Oil WOCA. Uwaga: W ciagu pierwszych 3-5 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie nalezy myc podlogi ani narazac jej na kontakt z woda.

Konserwacja i produkty uzupełniające
Maintenance Oil Diamond Active, #212125

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje