



Anti-slip Additive

Do Lakieru 2K. Nadaje antypoślizgową powierzchnię.

Anti-slip Additive można stosować z wodnymi lakierami WOCA Master TS-2K, Master XP-2K i Master RD-2K dla polepszenia właściwości antypoślizgowych powierzchni.

- Zwiększa właściwości antypoślizgowe
- Łatwo się miesza
- Do powierzchni, które wymagają podwyższonej antypoślizgowości

Obszar aplikacji

Można stosować z lakierami WOCA Master TS-2K, Master XP-2K i Master RD-2K.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Przed wymieszaniem z lakierem Anti-slip Additive należy dobrze wstrząsnąć.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Do 5 l lakieru z utwardzaczem należy dodać 150 g Anti-slip Additive. Dla zachowania jednolitego wyglądu podłogi przygotowany preparat trzeba często mieszać podczas aplikacji.

Czas suszenia

Czas suszenia : See the technical data sheet for the specific lacquer.

Dane techniczne

Gęstość: 1.50-1.60 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Kolory: Bezbarwny

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 100 ml

Proporcje wymieszania: 3% lub 150 g na 5 l lakieru.

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje