Antique Oak Lye



Nadaje dębowi unikalny antyczny wędzony wygląd

Antique Oak Lye nadaje drewnu wyjątkowy efekt antycznego wędzonego dębu. Ponieważ produkt zachodzi w reakcję z kwasem taninowym zawartym w dębinie, kolor może się różnić w zależności od jego zawartości w drewnie. Niemniej sprawia to, że drewno ma wyjątkowy kolor i niepowtarzalny wygląd Vintage, uzyskiwany ostatecznie po ok.1-2 miesiącach.

- Nadaje pięknego wyglądu dębu wędzonego
- Tworzy unikalną kolorystykę
- Reaguje z taniną w drewnie - zalecany do drewna dębowego
- Zaprojektuj własny kolor poprzez późniejsze zastosowanie oleju lub mydła

Obszar aplikacji

Produkt przeznaczony do gruntowania drewna dębowego. Tworzy efekt dębu wędzonego.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Przed aplikacją surowe drewno należy umyć, wysuszyć i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (gradacja 100-120).

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja
Zawartość pojemnika dobrze wstrząsnąć i przelać do plastikowego wiadra. Nakładać równą warstwę produktu za pomocą WOCA Applicator, nylonowej szczotki lub wałka wzdłuż usłojenia drewna. Stosować co najmniej 1 l ługu na 10 m² powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 2-4 godz. w temp. 20°C. Oczyścić drewno preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner i pozostawić na ok. 8-12 godz. w temp. 20°C. Podniesione włókna drewna zeszlifować za pomocą pada o średniej twardości, np. zielonego lub bordowego. Pył pozostały po szlifowaniu usunąć za pomocą odkurzacza. Powierzchnię wykończyć olejem lub mydłem WOCA.

Uwaga
Uzyskany efekt kolorystyczny może być różny, zależnie od wilgotności drewna i zawartości garbników. Antique Oak Lye nie powoduje zabarwienia bieli.

Czas suszenia

Czas suszenia : 3-4 godziny w 20°C

Dane techniczne

LZO: 10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 13-14

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Brązowy

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Charakterystyka

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje