Exterior Wood Shield

Długotrwała ochrona surowego drewna



Surowe drewno użytkowane na zewnątrz z czasem zyskuje piękną szarą patynę. Można ją teraz zachować, jednocześnie zapewniając drewnu długotrwałą ochronę i wydłużając jego żywotność. Rozwiązaniem jest Exterior Wood Shield, który nadaje się idealnie do zabezpieczania surowych powierzchni drewnianych, np. mebli ogrodowych i tarasów. Produkt tworzy powłokę odporną na działanie wody oraz zabrudzenia, zachowując patynę, gdyż nie barwi drewna.

- Chroni piękną szaro-srebrną patynę drewna
- Nadaje powierzchni drewna odporność na wodę i brud
- Wydłuża żywotność drewna
- Zwiększa odporność drewna na wiatr i warunki atmosferyczne
- Również odpowiedni do chłonnych powierzchni zewnętrznych, takich jak płytki, beton i kamień
- Gotowy do użycia

Obszar aplikacji

Do wszystkich rodzajów zewnętrznych powierzchni z surowego drewna, kompozytu i kamienia.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Podłoże musi być całkowicie suche i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń, a także pozbawione glonów i nalotów. Jeśli powierzchnia jest bardzo zabrudzona, zaleca się jej uprzednie umycie Exterior Wood Cleaner WOCA. Dla optymalnego zabezpieczenia zaleca się na koniec lekkie przeszlifowanie drewna, by jego powierzchnia była całkowicie gładka i przyjemna w dotyku.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja
Starannie wstrząsnąć pojemnik. Exterior Wood Shield aplikować metodą natryskową, za pomocą pędzla lub zanurzając w nim elementy drewniane. Ważne jest równe i staranne nałożenie produktu. W przypadku stosowania metody natryskowej dysza pistoletu powinna znajdować się ok. 10-15 cm od powierzchni. Pozostawić drewno do wyschnięcia.

Uwaga
Powierzchni pokrytych środkiem impregnującym nie można malować ani olejować. Przed ewentualną aplikacją Exterior Wood Oil WOCA powierzchnię należy zeszlifować i zmyć Exterior Deep Cleaner WOCA.

Czas suszenia

Czas suszenia : 12-24 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 3 dni w 20°C

Ponowna obróbka : 1-2 razy w roku lub w razie potrzeby.

Dane techniczne

LZO: 10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 3-4

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 10-15 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody z mydłem

Przechowywanie: +10-30°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Zapach: Charakterystyka

Zawartość suchej masy: Under 10%

Proporcje wymieszania: Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
Aby uzyskać optymalne zabezpieczenie drewna, aplikację produktu można powtarzać 1-2 razy w roku. Uwaga: Powierzchni pokrytych środkiem impregnującym nie można malować ani olejować. Przed ewentualną aplikacją Exterior Wood Oil WOCA powierzchnię należy zeszlifować i zmyć Exterior Deep Cleaner WOCA.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje