

Exterior Deep Cleaner



Elimina la suciedad, las manchas y la pátina gris.

Exterior Deep Cleaner es un producto para limpieza intensiva, que rejuvenece la madera de exteriores tratada. Es un producto premezclado y denso, lo que facilita su aplicación incluso en superficies verticales. Exterior Deep Cleaner penetra profundamente en la madera y elimina suciedad, coberturas y la capa gris. Para una protección óptima, la madera debe tratarse con WOCA Exterior Wood Oil tras la limpieza.

- Rejuvenece la madera castigada por el clima-elimina la pátina gris.
- Listo para utilizar-Fácil de aplicar
- Limpieza profunda
- Densa viscosidad. No gotea
- Elimina la suciedad y recupera el color natural de la madera

Áreas de aplicación

Exterior Deep Cleaner es apropiado para terrazas exteriores de madera, revestimientos de muros, vallas, muebles de jardín, etc. Ideal para todo tipo de maderas.

Descripción del trabajo

Preparación

La limpieza debe hacerse en clima seco (y nublado, si es posible), ya que el limpiador no se debe dejar secar. Evite la luz solar directa y el calor excesivo. Empape la madera con agua abundante. Si es posible, utilice una manguera de jardín. Exterior Deep Cleaner se suministra mezclado, y no debe diluirse.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

La madera debe estar empapada antes de aplicar el producto. Con una brocha o pistola, aplique Exterior Deep Cleaner en una capa lisa y uniforme, y deje actuar al producto. Al cabo de entre 15 y 20 minutos, frote la madera con un cepillo rígido con cerdas fuertes. Le recomendamos que utilice el cepillo de Carburo de Silicio WOCA para obtener un mejor resultado. Enjuague con agua abundante y un cepillo rígido y fuerte. Debe dejarse secar la madera durante 48 horas al menos, antes de aplicar Aceite de madera exteriores WOCA.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 48-72 horas a 20°C

Información técnica

Declaración: < 5%: Tensioactivos no iónicos.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 1-2

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +10-25°C, preferiblemente tiempo nublado.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Incoloro

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 2,5 L - 5 L

Dilución: Sin diluir

Olor: Olor leve

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.