Anti-slip Additive



Para barnices al agua de 2 componentes. Proporciona una superficie antideslizante.

Anti-slip Additive puede utilizarse con los barnices al agua WOCA Master TS-2K Laquer, Master XP-2K Lacquer y Master RD-2K Lacquer cuando se requiera una superficie menos deslizante.

- Mejora la resistencia al deslizamiento
- Fácil de mezclar
- Para zonas que requieran una resistencia al deslizamiento superior

Áreas de aplicación

Puede utilizarse con Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer y Master RD-2K Lacquer de WOCA.

Descripción del trabajo

Preparación
Agite bien el envase de Anti-slip Additive antes de mezclarlo con el barniz.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento
Mezcle 150 g de Anti-slip Additive con 5 l de barniz, incluyendo el endurecedor. Agite la mezcla con frecuencia mientras la usa para conseguir un aspecto uniforme.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : See the technical data sheet for the specific lacquer.

Información técnica

Densidad: 1.50-1.60 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Colores: Incoloro

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 100 ml

Proporción de la mezcla: 3 % o 150 g en 5 L de barniz, aprobado por DIN 51130.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.