



Tannin Spot Remover

Neutraliza la decoloración

Tannin Spot Remover elimina de forma efectiva las manchas negras causadas por la reacción de ácido o agua, en superficies interiores de madera, sin productos químicos agresivos o blanqueadores.

- Elimina marcas de agua negras de la madera
- Listo para utilizar-Fácil de aplicar
- Neutraliza los taninos
- Basado en agua
- Para uso en interiores y exteriores

Áreas de aplicación

Puede usarse sobre superficies de interior sin tratar, enjabonadas, aceitadas o enceradas, como suelos, muebles y encimeras.

Descripción del trabajo

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Aplique Tannin Spot Remover directamente sobre la mancha de forma uniforme. Deje actuar Tannin Spot Remover durante 30-60 minutos para que disuelva la mancha. Retire el producto con un trapo humedecido con agua tibia. Repita la operación si es necesario. Cuando el suelo esté completamente seco, aplique el producto que use habitualmente, aceite, cera o jabón, para restablecer la protección de la superficie.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 30-60 minutos a 20°C

Información técnica

Declaración: inferior al 5% tensioactivos no iónicos

Densidad: 0.95-1.00 g/ml.

Valor de pH: pH 2-3

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Colores: Incoloro

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 250 ml

Olor: Sin olor

Proporción de la mezcla: Listo para usar. No diluir.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.