

Master Colour Oil



Tratamiento con aceite de suelos de madera

Master Colour Oil proporciona color y protección en un único producto. El aceite penetra en la madera y asegura una superficie duradera con una elevada resistencia al agua y la suciedad. Es la solución perfecta para el uso en interiores de todo tipo de superficies sin tratar, nuevas o recién lijadas, de cualquier tipo de madera.

- Resistente a la suciedad y los líquidos como agua, café, té y vino tinto
- Disponible en diversidad de colores
- Da a la madera una superficie bella y transpirable
- Etiqueta de Interiores Saludables

Áreas de aplicación

Para superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas.

Descripción del trabajo

Preparación

La temperatura del producto, el espacio y el suelo debe estar entre 15 y 30°C. La humedad de la madera no debe superar el 12 %. Asegúrese de contar con buena ventilación durante la aplicación y el secado. La madera debe haber sido lijada recientemente utilizando grano de 100-120 en el lijado final. Pase la aspiradora a fondo. Limpie la madera con WOCA Intensive Wood Cleaner y déjelo secar durante al menos 8 horas, antes de aplicar el aceite.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final

Grano 100-120.

Tratamiento

Agite a conciencia el recipiente de Master Colour Oil antes y durante su uso. Los envases con producto de lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color. Aplique el aceite utilizando un rodillo de pelo corto (4-6 mm) con una capa uniforme. Trabaje en pequeñas áreas de no más de 10 m² de una vez. Deje que el aceite empape la madera durante 10-20 min. Si la madera se empapa rápidamente, aplique más aceite. Frote el aceite sobre la madera hasta que la superficie tenga aspecto de estar saturada. Utilice una pulidora con almohadilla beige para zonas amplias, así como un paño/almohadilla para pulido manual en zonas pequeñas. Elimine el exceso de aceite con paños secos de algodón anti-pelusa, o con almohadillas, hasta que la superficie deje de parecer húmeda. Siga hasta haber pulido toda el área y haber eliminado a fondo el aceite sobrante. Para asegurarse de conseguir una buena saturación, la superficie debe volver a pulirse con 1 dl de Master Colour Oil por cada 10 m² en un intervalo de entre 6 y 12 horas de la primera aplicación. El aceite debe pulirse a fondo, como se ha descrito anteriormente.

Tenga en cuenta

No exponga la superficie al agua ni la limpie los 7 primeros días mientras se endurece el aceite. Al cabo de entre 7 días, es posible limpiar el suelo con WOCA Natural Soap, que confiere protección adicional a la superficie.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 12-24 horas a 20°C

Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 140 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BD)): 500 g/l.

Densidad: 0.90-0.95 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 10-12 m²/L

Colores: Natural, Blanco, Brazil Brown, Castle Grey, Extra Blanco, Nogal, Negro

Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 750 ml - 2,5 L - 5 L

Dilución: Disolvente WOCA (no suele ser necesario diluir).

Contenido de materia seca: 50-55%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza diaria se recomienda el jabón WOCA Natural Soap, que limpia y cuida eficazmente la madera. Ocasionalmente utilice WOCA Oil Refreshing Soap, que además aplica un poco de aceite a la madera con cada lavado. Cuando sea necesario, mantenga la superficie con Maintenance Oil o Maintenance Gel.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.