Kit de superficie de trabajo

Aceita y protege las encimeras y muebles de madera



WOCA Worktop Kit está desarrollado para el tratamiento y mantenimiento de encimeras y otras superficies de madera interiores. Worktop Oil penetra profundamente en la madera y proporciona una superficie duradera, repelente al agua y a la suciedad, al mismo tiempo que realza el color y la estructura natural de la madera. El aceite está aprobado para contacto con alimentos y se puede utilizar en superficies sin tratar, recién lijadas y previamente tratadas con aceite. El kit contiene 0.75 L de Worktop Oil, 250 ml de Intensive Wood Cleaner, almohadilla de lijado negra, almohadilla de pulido blanca, paño sin pelusa, guantes y un manual de usuario.

- Todo lo que necesitas - en una caja
- Aprobado para contacto con alimentos (Vaso y Tenedor)
- Contiene aceites naturales
- Proporciona una superficie repelente al agua y a la suciedad
- Se puede usar en todo tipo de madera
- Destaca el brillo natural y la estructura de la madera

Áreas de aplicación

Para el cuidado y mantenimiento de superficies sin tratar o previamente tratadas con aceite/lijadas, como encimeras, mesas y muebles de cocina. Solo para uso en interiores.

Descripción del trabajo

Tratamiento
0

Tenga en cuenta
La humedad de la madera no debe exceder el 18%. La alta temperatura y la baja humedad del aire reducirán los tiempos de secado. La baja temperatura y la alta humedad del aire extenderán los tiempos de secado. La superficie de trabajo debe mantenerse al menos una vez al año, o cuando sea necesario. Para un resultado superior, use Worktop Oil o WOCA Maintenance Gel. Para una restauración más completa, siga todo el procedimiento.

Tiempo de secado

Entre capas : 30-60 minutos a 20°C

Uso ligero : 24 horas at 20°C

Recomendación : El contenido de humedad de la madera no debe exceder el 18%. Tenga en cuenta que la alta temperatura y la baja humedad acortan el tiempo de secado, mientras que la baja temperatura y la alta humedad lo prolongan.

Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

Declaración: Inferior al 5 %: tensioactivos no iónicos, tensioactivos catiónicos.

COV: 295 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BD)): 500 g/l.

Densidad: 0.90-0.95 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 12-15 m²/L

Colores: Natural

Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 1 L

Viscosidad: 30-35 Seg. DIN Cup 4

Olor: Característica

Contenido de materia seca: 70-75%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Limpieza: Para la limpieza diaria, use WOCA Natural Soap o WOCA Natural Soap Spray. Mantenimiento: La encimera se mantiene según sea necesario con WOCA Worktop Oil o WOCA Maintenance Gel.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.