

# Worktop Kit

## Para tratamiento con aceite de encimeras y muebles de madera.



WOCA Worktop Kit se utiliza para el tratamiento y mantenimiento de encimeras y otras superficies de madera en interiores. Un aceite fácil trabajar, con el que se crea una superficie duradera de alta resistencia. Worktop Oil es un aceite de secado al aire que penetra profundamente en la madera, dejando una superficie resistente al agua y a las manchas. Este aceite realza el brillo natural de la madera y le da a la superficie un aspecto natural y fresco. Worktop Oil es seguro para el contacto con alimentos y se puede utilizar en superficies sin tratar o que han sido previamente tratadas con aceite y lijadas. El kit contiene todo lo necesario para todo el tratamiento: 0,75 L Worktop Oil, 250 ml. de limpiador Intensive Wood Cleaner, pad negro de lijado, pad blanco de pulido, un paño anti-pelusa, un par de guantes e instrucciones de aplicación.

- Todo lo necesario en una sola caja
- Seguro para el contacto con alimentos
- Contiene aceites naturales
- Proporciona una superficie resistente a la suciedad y al agua
- Apariencia natural de larga duración
- Apto para cualquier madera

## Áreas de aplicación

Para el cuidado y mantenimiento de superficies de madera sin tratar o previamente aceitadas, como encimeras y muebles de cocina. Sólo para uso interior

## Descripción del trabajo

### Tratamiento

0

### Tenga en cuenta

La humedad de la madera no debe superar el 18%. Una temperatura alta y baja humedad del aire reducirán los tiempos de secado. Una baja temperatura y alta humedad del aire ampliarán los tiempos de secado. La encimera se debe mantener al menos una vez al año, o cuando sea necesario. Para obtener un resultado superior, utilice WOCA Worktop Oil o Maintenance Gel. Para una restauración más completa, siga todo el procedimiento.

## Tiempo de secado

**Entre capas :** 30-60 minutos a 20°C

**Uso ligero :** 24 horas at 20°C

**Recomendación :** Hasta que esté completamente endurecido, la superficie debe tratarse con cuidado. Todos los líquidos deben eliminarse inmediatamente.

**Endurecido completo :** 7 días a 20°C

## Información técnica

**Declaración:** Inferior al 5 %: tensioactivos no iónicos, tensioactivos catiónicos.

**COV:** 295 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BD)): 500 g/l.

**Densidad:** 0.90-0.95 g/ml.

**Durabilidad:** 3 años

**Temperatura de aplicación:** +15-30°C y 50% de humedad del aire.

**Rendimiento:** 12-15 m<sup>2</sup>/L

**Colores:** Natural

**Limpieza de herramientas:** Utilizar disolvente WOCA

**Almacenamiento:** +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

**Tamaños del envase:** 1 L

**Viscosidad:** 30-35 Seg. DIN Cup 4

**Olor:** Característica

**Contenido de materia seca:** 70-75%

## Mantenimiento y productos relacionados

### Limpieza y mantenimiento

**Limpieza:** Para la limpieza diaria utilice WOCA Natural Soap o WOCA Natural Soap en spray. **Mantenimiento:** Mantenga la encimera con aceite. Para obtener un resultado superior, utilice WOCA Worktop Oil o Maintenance Gel.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.*