Antique Oak Lye



Da al roble un aspecto similar al ahumado antiguo único

Antique Oak Lye crea en la madera un aspecto único de roble ahumado antiguo. Puesto que el producto reacciona con los taninos del roble, el color final tras la aplicación puede variar dependiendo de la concentración de taninos en la madera. No obstante, creará siempre un color muy original, con aspecto envejecido. El color final se consolida al cabo de entre 1 y 2 meses.

- Proporciona una hermosa apariencia de roble ahumado.
- Crea soluciones de color únicas.
- Reacciona con los taninos de la madera - adecuado para madera de roble.
- Design you own colour with subsequent oil or soap treatment

Áreas de aplicación

Se utiliza para la imprimación de madera de roble. Crea un aspecto ahumado con amoníaco único.

Descripción del trabajo

Preparación
La superficie de trabajo sin tratar debe estar limpia, seca y haber sido pulida con lija fina (grano 100-120) antes de aplicar la lejía.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento
Agite bien el recipiente y vierta la lejía en un cubo de plástico. Aplique una capa regular de la lejía con el Aplicador WOCA, con una brocha de nylon o un rodillo en el sentido de la veta. Emplee por lo menos 1 L de lejía por cada 10 m² de madera. Deje secar la madera entre 2 y 4 horas a 20°C. Limpie con Intensive Wood Cleaner de WOCA y deje secar entre 8 y 12 horas a 20°C. Desbaste las fibras que sobresalgan con una almohadilla de pulido media, verde o burdeos. Elimine el polvo de lijado con una aspiradora. Acabe la superficie con un aceite o jabón WOCA.

Tenga en cuenta
Dependiendo de la humedad y el contenido en taninos de la madera, el color puede variar. La albura no se oscurece.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 3-4 horas a 20°C

Información técnica

COV: 10 g/l, contenido máximo de COV (A/g (BA)): 30 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 13-14

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Marrón

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 2,5 L

Dilución: Sin diluir

Olor: Característica

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.