

# Invisible Oil Primer



## Imprimador para aceite invisible

Invisible Oil Primer es un imprimador de madera de base acuosa con una adherencia excelente, que da a la madera un tono mate, consiguiendo un aspecto de madera sin tratar cuando se combina con WOCA Invisible Oil. Invisible Oil Primer es la primera etapa de un sistema de aceitado a base de agua de alta calidad y, por lo tanto, debe utilizarse junto con WOCA Invisible Oil. El sistema Invisible se ha desarrollado para su uso con variedades de madera clara, donde se requiere una alta calidad de lubricación y un aspecto como recién lijado o sin tratar. Esta gama da al suelo una superficie cómoda para caminar y suave al tacto. El suelo queda con una superficie suave, resistente al agua, que es fácil de limpiar y mantener.

- Da al suelo un aspecto sin tratar
- Resistente a líquidos como agua, café, té y vino tinto
- Da a la madera una superficie bella y transpirable
- Certificado de interiores saludables

## Áreas de aplicación

Para preparar superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas en variedades claras. Debe tratarse después con WOCA Invisible Oil.

## Descripción del trabajo

### Preparación

Es importante que el producto, la habitación y el suelo estén a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, y que la humedad del aire sea de alrededor del 50 %. La humedad de la madera no debe superar 12 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación, y para reducir el tiempo de secado. La madera debe haber sido lijada recientemente utilizando grano de 100-150 en el lijado final. Pase la aspiradora a fondo. Friegue el suelo con WOCA Intensive Wood Cleaner y déjelo secar al menos 8 horas, antes de aplicar el imprimador.

### Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

### Lijado final

Grano 120-150.

### Tratamiento

Agite a conciencia el recipiente del imprimador antes y durante el uso. Los envases con producto de lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color. Aplique el imprimador utilizando un rodillo de pelo corto en una capa uniforme. Trabaje en pequeñas áreas de no más de 20 m<sup>2</sup> de una vez. Deje que el imprimador penetre durante 5 minutos. Frote el imprimador sobre la madera hasta que el suelo tenga aspecto de estar saturado. Utilice una pulidora con una almohadilla Bordeaux o beige. Cambie de forma regular la almohadilla de la pulidora para evitar que el imprimador se apelmace. Elimine el exceso de producto con paños secos de algodón anti-pelusa, o con máquina hasta que la superficie deje de parecer húmeda. Deje que el suelo seque durante 3-4 horas. Entre capas, lije la superficie seca con una almohadilla Bordeaux o una almohadilla de lijar barniz y aspire a conciencia. Aplique WOCA Invisible Oil. Siga cuidadosamente las instrucciones del producto.

### Tenga en cuenta

Se debe aplicar Invisible Oil después de aplicar Invisible Oil Primer. Después de 24 horas, recomendamos la aplicación de WOCA Invisible Oil Care para mejorar la resistencia del suelo a manchas y al desgaste.

## Tiempo de secado

**Tiempo de secado** : 3-4 horas a 20°C

**Recomendación** : No exponga la superficie al agua los 7 primeros días mientras se endurece el aceite.

**Endurecido completo** : 7 días a 20°C

## Información técnica

**COV:** 5 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BA)): 140 g/l.

**Densidad:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valor de pH:** pH 7-8

**Durabilidad:** 2 años

**Temperatura de aplicación:** +15-25°C y 50% de humedad del aire.

**Rendimiento:** 8-12 m<sup>2</sup>/L

**Colores:** Natural

**Limpieza de herramientas:** Limpiar con agua templada

**Almacenamiento:** +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

**Tamaños del envase:** 2,5 L

**Viscosidad:** 25-30 Seg. DIN Cup 4

**Dilución:** Sin diluir

**Olor:** Olor leve

**Contenido de materia seca:** 10-20%

## Mantenimiento y productos relacionados

### Limpieza y mantenimiento

Después de 24 horas, recomendamos la aplicación de WOCA Invisible Oil Care para mejorar la resistencia del suelo a manchas y al desgaste.

### Mantenimiento y productos relacionados

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.*