

Exterior Wood Primer



Imprimador de base acuosa para madera muy absorbente

Exterior Wood Primer es un fondo al agua para la imprimación de superficies de madera de exterior como fachadas, ventanas, vallas y cobertizos. El producto protege la madera, al tiempo que mejora la adhesión y la durabilidad de los tratamientos posteriores. Exterior Wood Primer es muy adecuado para abeto, madera acetilada-accoya, alerce, pino, roble y madera impregnada a presión.

- Limita la aparición de grietas y deterioro en la madera
- Prolonga la vida de la madera
- Protege la madera frente a la humedad
- Ideal para coníferas y maderas vulnerables

Áreas de aplicación

Para maderas nuevas y antiguas. Muy adecuado para abeto, accoya, alerce, pino, roble y madera impregnada a presión. La durabilidad óptima se logra mediante una limpieza regular y un tratamiento correcto, dependiendo de la construcción, el estado de la madera y condiciones climatológicas. Revise las superficies tratadas anualmente. Repare cualquier daño inmediatamente.

Descripción del trabajo

Preparación

Limpie la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. La superficie debe estar totalmente libre de polvo, suciedad y algas. La madera nueva debe tratarse tan pronto como sea posible. Puede también utilizarse como pretratamiento en madera previamente engrasada que haya estado a la intemperie. El tratamiento con Exterior Wood Primer debe hacerse con tiempo seco, a temperatura entre 15-30 °C. Evite la luz solar directa y el calor intenso. La humedad de la madera no debe superar 17%.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agite el recipiente a conciencia. Aplique Exterior Wood Primer sin diluir, con un cepillo o rodillo. Es importante aplicar el producto cuidadosamente y de manera regular. Empiece por los extremos de la madera. Deje secar la madera durante al menos 24 horas antes de tratarla.

Tenga en cuenta

Exterior Wood Primer es un producto para el tratamiento previo, por lo que debe a continuación tratarse la madera con WOCA Exterior Wood Oil en un plazo de 14 días. Asegúrese de cerrar correctamente el recipiente después de utilizarlo. Revise las superficies tratadas todos los años. Repare cualquier daño al instante. Para lograr la máxima durabilidad se recomienda una limpieza habitual y el tratamiento correcto, dependiendo de la construcción, el estado de la madera, el viento y las condiciones atmosféricas.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 24 horas at 20°C

Información técnica

COV: 10 g/l, contenido máximo de COV (A/g (BA)): 30 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 10-15 m²/L

Colores: Natural

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua templada

Almacenamiento: +5-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 2,5 L

Viscosidad: 15-20 Seg. DIN Cup 4

Contenido de humedad: The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Olor: Olor leve

Contenido de materia seca: 10-20%

Proporción de la mezcla: Listo para usar. No diluir.

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

Nota: Exterior Wood Primer es un producto para el tratamiento previo, por lo que debe a continuación tratarse la madera con WOCA Exterior Wood Oil en un plazo de 14 días. Asegúrese de cerrar correctamente el recipiente después de utilizarlo. Revise las superficies tratadas todos los años. Repare cualquier daño al instante. Para lograr la máxima durabilidad se recomienda una limpieza habitual y el tratamiento correcto, dependiendo de la construcción, el estado de la madera, el viento y las condiciones atmosféricas.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.