Beeswax Balm



Zur Wachsbehandlung von kleinen Holzoberflächen

Bienenwachsbalsam dient zur Grundbehandlung und Pflege von unbehandelten, gebeizten oder gelaugten Holzoberflächen im Innenbereich (besonders für Möbel, Spielzeug). Bienenwachsbalsam ist für alle Holzart geeignet. Die Wachsbehandlung verleiht dem Holz eine schmutzabweisende und pflegeleichte Oberfläche. Bienenwachs- balsam ist für den Fußbodenbereich nicht geeignet.

- Erzeugt ein glattes Finish auf Holzarbeiten im Innenbereich
- Wasser- und Schmutzabweisend
- Betont die natürliche Struktur des Holzes
- Natürliche Wachsbehandlung kleinerer Holzoberflächen

Anwendungsbereich

Für die Wachsbehandlung von unbehandelten, gebeizten oder gelaugten Holzoberflächen (z.Bsp. Tabletts, Holzaccessoires und kleinere Möbelstücke). Bienenwachsbalsam ist nicht für Fußböden geeignet.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung
Vor dem Auftragen des Bienenwachs Balsams muss das Holz sauber, fettfrei und trocken sein. Tipp: Für strapazierfähige Flächen rohes Holz einmal mit Holzbodenöl dünn grundieren und nach Trocknung anschließend mit Bienenwachs Balsam behandeln.

Immer daran denken
Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung
Bienenwachs Balsam mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 30 Minuten Trockenzeit mit Glättebürste, Baumwolltuch, Poliervlies nachpolieren.

Trockenzeit

Trockenzeit : 1-2 Stunden bei 20°C

Technische Daten

VOC: 10 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

Dichte: 0.80-0.85 g/ml.

Haltbarkeit: 5 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 25-40 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit Terpentin

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 250 ml

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 95-100%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung
Die Pflege erfolgt bei Bedarf mit Bienenwachsbalsam.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.