Oil Refreshing Soap

Naturalne, pielęgnacyjne mydło do drewna

Myjące mydło olejowe to mieszanka oleju i mydła do czyszczenia i konserwacji drewnianych podłóg traktowanych olejem i woskiem. Produkt czyści powierzchnię, jednocześnie dostarczając odżywczy olej, który wnika w drewno i pozostawia ochronne, matowe wykończenie.

- Czyść i utrzymuj w jednej operacji
- Dla olejowanych i woskowanych podłóg drewnianych
- Dodaje odżywczy olej do powierzchni
- Zostawia ochronne, matowe wykończenie
- Pomaga zachować naturalny wygląd drewna
- Podkreśla naturalny kolor drewna

Obszar aplikacji

Do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji olejowanych i woskowanych podłóg drewnianych. Wariant Naturalny jest stosowany do naturalnych i kolorowych olejowanych podłóg drewnianych, a Wariant Biały jest przeznaczony do białych olejowanych podłóg drewnianych.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Dla szczególnie trudnych plam zaleca się wcześniejsze leczenie za pomocą WOCA Wood Stain Remover lub WOCA Intensive Wood Cleaner przed czyszczeniem za pomocą Oil Refreshing Soap.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja
Dokładnie wstrząśnij wiadro przed użyciem. Upewnij się, że pigmenty są równomiernie rozłożone. Wymieszaj mydło olejowe z letnią wodą: – Do tradycyjnie olejowanych podłóg: 1:20 (250 ml mydła w 5 L wody). – Do podłóg olejowanych UV i poddanych obróbce olej-wosk: 1:40 (125 ml mydła w 5 L wody). Stosunek mieszania może się różnić w zależności od zużycia. Myj powierzchnię wzdłuż włókien za pomocą wody z mydłem. Zaleca się czyszczenie obszaru o powierzchni około 10 m² na raz. Pozwól drewnu wyschnąć przez około 2 godziny przed użyciem. Suchą powierzchnię można wypolerować białą padą, jeśli powierzchnia ma być lekko błyszcząca. Osiągnij najlepszy rezultat używając dwóch wiader: jednego z wodą z mydłem, a drugiego z czystą wodą do płukania brudnego mopa. Myj podłogę wzdłuż włókien lekko wyciśniętym mopem lub szmatką. Następnie natychmiast zanurz mop lub szmatkę w mieszance, mocno wyciśnij i ponownie myj wzdłuż włókien. Dzięki temu podłoga jest narażona na wilgoć tylko przez krótki czas.

Uwaga
Użyj mopa/ściereczki, która zawiera bawełnę - nie używaj 100% mikrofibry. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj 2 wiader, jednego do wyżymania ściereczki, a drugiego do czystej wody z mydłem. Aby odświeżyć podłogi olejowane twardym woskiem, użyj proporcji mieszania 1:10 (500 ml mydła w 5 L wody).

Czas suszenia

Czas suszenia : 2-3 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: <5%: anionowe środki powierzchniowo czynnebarwiące. Niejonowe środki powierzchniowo czynne. Środek konserwujący (BENZIZOTIAZOLINON)

Gęstość: 0.95-1.00 g/ml.

Odczyn pH: pH 6-7

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 150-200 m²/L

Kolory: Bezbarwny, Biały

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 1 L - 2,5 L

Rozcieńczanie: Woda

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 20-30%

Proporcje wymieszania: Tradycyjnie olejowane podłogi: w proporcji 1:20 (250 ml mydła na 5 l wody). – Podłogi wykończone olejem utwardzanym promieniami UV i olejo-woskiem-: w proporcji 1:40 (125 ml mydła na 5 l wody). Proporcję można modyfikować w zależności od stopnia zużycia powierzchni.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
Drewniane olejowane podłogi można też na bieżąco czyścić za pomocą Natural Soap, Natural lub White, i uzupełniać olej używając produktu Maintenance Oil lub Maintenance Gel – co pewien czas w pomieszczeniach mieszkalnych, a częściej w przestrzeniach firmowych i komercyjnych.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje