



Panel White

Whitening of ceilings and panels

Biel do paneli jest produktem na bazie wody do rozjaśniania żółkniętego miękkiego drewna, np. paneli ściennych i sufitowych. Stosowana do nieobrobionego lub polakierowanego miękkiego drewna wewnątrz budynków.

- Podkreśla naturalną strukturę drewna
- Opóźnia przebarwienie się drewna i chroni przed przebijaniem się sęków
- Easy to apply
- Indoor climate certified

Obszar aplikacji

For lightening of any type of unfinished or lacquered panels, doors and door frames made of softwood or light coloured types of wood. Panel White is used indoors for untreated and lacquered softwood. Not suitable for wood floors.

Sposób stosowania

Przygotowanie

The wood must be clean and completely dry. Wash with Intensive Wood Cleaner mixed with water and wipe off with clean water afterwards. It is recommendable to use a hard wrung cloth. Sand glossy surfaces.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Stir the Panel White carefully before and during use. Buckets with different batch numbers should be mixed before use to avoid differences in shade and gloss. Apply the product with a brush in an even layer lengthwise the wood grain. Do not apply on more than 3-4 boards at the time and finish them to avoid overlaps.

Czas suszenia

Czas suszenia : 2-3 godziny w 20°C

Suchość powierzchni : 1-2 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 4-5 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: Woda, zawiesina alkidowa, pigmenty.

LZO: 50 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.20-1.30 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 10-12 m²/L

Kolory: Extra biały

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody z mydłem

Przechowywanie: +10-30°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 2,5 L

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Pielęgnacja

Obrobioną powierzchnię drewnianą zmyć mieszaniną intensywnego zmywacza i wody w stosunku 1:40 dobrze wykręconą szmatą.

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje