



Master Multi Primer

Base d'apprêt – Améliore l'adhérence de la laque

Master Multi Primer est un apprêt pour bois à séchage rapide conçu pour sceller la surface et améliorer l'adhérence des couches de laque suivantes. Il est particulièrement adapté en tant qu'apprêt de résolution de problèmes pour les sols anciens ou préalablement traités, ainsi que pour une utilisation sur des espèces de bois exotiques ou naturellement huileuses.

- Particulièrement adapté pour les planchers en bois exotiques et anciens
- Séchage rapide
- Minimise les fixations latérales
- Met en valeur le sol

Domaine d'application

Pour les essences de bois exotiques et les planchers anciens et déjà traités. Master Multi Primer doit alors être traité avec l'une des laques WOCA. Cependant, ce produit ne convient pas pour une utilisation avec WOCA Invisible 2K Finish.

Utilisation

preparation

Il est important que le bois et le primaire soient à une température minimum de 15°C (de préférence 20°C) avec une humidité d'air d'environ 50 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Pour le ponçage final, jusqu'au bois nu, utilisez un papier de verre ou un patin de ponçage de grain 100-120. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite si nécessaire avec un chiffon imbibé d'eau et bien essoré. Le plancher doit être complètement sec avant d'appliquer le Master Multi Primer.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final

Grain 100-120.

Traitement

Bien agiter le contenant avant usage. Appliquez Master Multi Primer en couches égales avec de légers mouvements dans le sens longitudinal des planches. Évitez la formation de flaques. Appliquez le primaire mouillé sur mouillé avec un rouleau d'application de laque de WOCA. Laissez sécher le primaire pour bois pendant 30 à 60 minutes. Le plancher peut alors être peint avec l'une des laques WOCA en respectant les instructions pour le produit. Seulement 2 couches de primaire/laque peuvent être appliquées par jour. Ponçage immédiat après la première couche de laque.

Attention

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire de Master Multi Primer sur les surfaces de bois exotique ou de fruitiers.

Temps de séchage

Temps de séchage : 30-60 minutes à 20°C

Informations techniques

COV: 735 g/l, teneur maximale en COV (A/h (PS)): 750 g/l.

Densité: 0.80-0.85 g/ml.

durée de conservation: 1 an

Rendement: 8-10 m²/L

Couleurs: Incolore - Mat Soyeux

Nettoyage des outils: Utiliser Diluant d'Huile de WOCA

Stockage: +5-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 5 L

Taux de mélange: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.