Oil Refreshing Soap

Natuurlijke, verzorgende houtzeep



Oil Refreshing Soap is een olie- en zeepmengsel voor het reinigen en onderhouden van olie- en wasbehandelde houten vloeren. Het product reinigt het oppervlak en biedt tegelijkertijd voedende olie die in het hout doordringt en een beschermende, matte afwerking achterlaat.

- Reinigen en onderhouden in één operatie
- Voor olie- en wasbehandelde houten vloeren
- Voegt voedende olie toe aan het oppervlak
- Laat een beschermende, matte afwerking achter
- Helpt om de natuurlijke uitstraling van het hout te behouden
- Versterkt de natuurlijke kleur van het hout

Toepassingsgebied

Voor het reinigen, verzorgen en onderhouden van geoliede en wasbehandelde houten vloeren. De Natuurlijke variant wordt gebruikt voor natuurlijk en kleurgeoliede houten vloeren, en de Witte variant is voor witgeoliede houten vloeren.

Gebruik

Voorbereiding
Voor bijzonder moeilijke vlekken wordt behandeling met WOCA Wood Stain Remover of WOCA Intensive Wood Cleaner aanbevolen voordat u schoonmaakt met Oil Refreshing Soap.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling
Schud de emmer voorzichtig voor gebruik. Zorg ervoor dat de pigmenten gelijkmatig verdeeld zijn. Meng Oil Refreshing Soap met lauw water: – Voor traditioneel geoliede vloeren: 1:20 (250 ml zeep in 5 L water). – Voor UV-geoliede en olie-was behandelde vloeren: 1:40 (125 ml zeep in 5 L water). De mengverhouding kan variëren afhankelijk van de slijtage. Was het oppervlak in de lengterichting met het zeepwater. Het wordt aanbevolen om een gebied van ongeveer 10 m² tegelijk schoon te maken. Laat het hout ongeveer 2 uur drogen voor gebruik. Het droge oppervlak kan gepolijst worden met een witte pad als het oppervlak iets glanzend moet zijn. Bereik het beste resultaat met twee emmers: één met zeepwater en de andere met schoon water om de vuile mop in te spoelen. Was de vloer in de lengterichting met een licht uitgewrongen mop of doek. Doop vervolgens onmiddellijk de mop of doek in het mengsel, wring het goed uit en was opnieuw in de lengterichting. Op deze manier is de vloer slechts kort blootgesteld aan vocht.

Opmerking
Gebruik een mop/doek die katoen bevat - gebruik geen 100% microvezel. Voor de beste resultaten, gebruik 2 emmers, één voor het uitwringen van de doek en de andere voor schoon sop. Voor het verfrissen van hardwas geoliede vloeren, gebruik een mengverhouding van 1:10 (500 ml zeep in 5 L water).

Droogtijden

Droogtijden : 2-3 uur bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: <5%: anionogene oppervlakteactieve stoffen. Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Conserveringsmiddel (BENZISOTHIAZOLINONE)

Dichtheid: 0.95-1.00 g/ml.

PH-waarde: pH 6-7

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 150-200 m²/L

Kleuren: Naturel, Wit

Reiniging gereedschap: Gebruik warm water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 1 L - 2,5 L

Verdunning: Water

Lucht: Zwak

Drogestofgehalte: 20-30%

Mengverhouding: Voor traditioneel geoliede vloeren: 1:20 (250 ml zeep voor 5 L water). – Voor vloeren met UV-olie en vloeren in de olie gezet: 1:40 (125 ml zeep voor 5 L water). De mengverhouding kan varieren afhankelijk van de slijtage.

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud
Geoliede houten vloeren kunnen ook regelmatig worden gereinigd met Natural Soap, Natural of White, en in woonruimtes regelmatig opnieuw worden geolied met Maintenance Oil of Maintenance Gel, of vaak in commerciële ruimten.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.