



Beeswax Balm

Naturlig voksbehandling til træoverflader

Bivoks Balsam anbefales til voksbehandling af ubehandlede, bejdsede eller ludbehandlede indendørs træoverflader (især møbler og legetøj). Bees' Wax Balm er velegnet til alle trætyper. Voksbehandlingen giver træet en rengøringsvenlig og modstandsdygtig overflade godt beskyttet mod snavs

- Giver en silkeblød overflade til Indendørs træ
- Modstandsdygtig over for vand og snavs
- Fremhæver træets struktur
- Naturlig voksbehandling af mindre træoverflader

Anvendelsesområde

Til voksbehandling af ubehandlede, bejdsede og ludbehandlede træoverflader (f.eks. serveringsbakker, tilbehør i træ og mindre møbler). Bivoks Balsam kan ikke anvendes til gulve.

Anvendelse

Forbehandling

Inden påføring af Bivoks Balsam skal træet være rent og tørt. TIP: Groft træ kan behandles med olie før voksbehandlingen, hvis der ønskes en slidstærk og modstandsdygtig overflade.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Bivoks Balsam påføres i et tyndt og ensartet lag med en fnugfri bomuldsklud. Efter en tørretid på ca. 30 min. kan træet efterpoleres med en bomuldsklud.

Tørretid

Tørretid : 1-2 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 0 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde: 0.80-0.85 g/ml.

Holdbarhed: 5 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 25-40 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 250 ml

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 95-100%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Vedligeholdelse sker med Bivoks Balsam efter behov.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.