Master TS-2K Line Marking

Oznakowanie linii dla podłóg sportowych

Master TS-2K Line Marking to wodny, lakierowy, dwuskładnikowy środek do znakowania linii, opracowany do profesjonalnego znakowania linii w obiektach sportowych i rekreacyjnych. Produkt jest specjalnie zaprojektowany do stosowania na lakierowanych podłogach drewnianych, gdzie zapewnia trwałe, długotrwałe i precyzyjne oznakowanie o wysokiej przyczepności. Master TS Line Marking 2K jest dostępny w sześciu standardowych kolorach RAL.

- Bardzo mocny i odporny
- Do profesjonalnego oznaczania podłóg sportowych
- Zaprojektowany do użycia z Master TS Sportslak
- 2-komponentowy

Obszar aplikacji

Dla lakierowanych podłóg sportowych wewnętrznych wykonanych z drewna. Dostępne w 6 kolorach: Żółty (RAL 1021), Czerwony (RAL 3000), Niebieski (RAL 5010), Zielony (RAL 6029), Biały (RAL 9016), Czarny (RAL 9017)

Sposób stosowania

Przygotowanie
Przygotowanie nieobrobionych i szlifowanych podłóg: Nałóż 1 warstwę WOCA Base Primer oraz 1-2 warstwy WOCA Master TS-2K Lacquer zgodnie z instrukcjami produktu, przed nałożeniem Master TS 2K Line Marking.

Aplikacja
0

Uwaga
Master TS-2K Line Marking biały i żółty może wymagać 2 warstw, aby uzyskać pełne pokrycie kolorem.

Czas suszenia

Czas suszenia : 2-3 godziny w 20°C

Pomiędzy warstwami : 2-3 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 5 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 85 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 1 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 6-10 m²/L

Kolory: Biały, Czarny, Czerwony, Żółty, Niebieski, Zielony

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Proporcje wymieszania: 100 ml na 2,5L (1:25)

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje