

Oil Care



Revitalisant à base d'eau pour le bois traité à l'huile

Oil Care est une huile d'entretien à base d'eau et respectueuse du climat intérieur qui peut être utilisée sur toutes les surfaces en bois huilées, qu'elles soient oxydées ou huilées par les UV/facteurs. Elle est particulièrement adaptée à l'entretien régulier des parquets huilés.

- Application simple à la main ou à la machine
- Séchage rapide
- Produit d'entretien à base d'eau
- Certifié pour le climat intérieur
- Certifié IBR

Domaine d'application

Pour toutes les surfaces traitées à l'huile – qu'elles soient traitées à l'huile oxydante ou UV (huilage à l'usine). Oil Care Natural est appropriée pour les espèces de bois foncées alors que Oil Care White s'utilise pour le bois plus pâle possiblement traité à la soude comme le pin, le frêne ou le chêne afin d'en préserver et souligner l'apparence pâle.

Utilisation

preparation

Nettoyez la surface au Nettoyant Intensif, mélange de 125 ml dans 5 litre de l'eau tiède. Laissez sécher la surface pendant 8 heures au moins. La surface doit être parfaitement sec.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Agitez bien le bidon avant l'utilisation. Appliquez une mince couche uniforme au rouleau, avec un feutre ou au chiffon. Utilisez une mono brosse pour les grandes surfaces. Il importe de bien faire pénétrer le Oil Care dans le sol par polissage. Poursuivez l'opération de polissage jusqu'à ce que le bois soit saturé et que sa surface ait un aspect uniforme. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir une apparence huileuse: le polissage doit éliminer la moindre trace d'huile excédentaire. Poursuivez le travail en petit secteur jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.

Temps de séchage

Temps de séchage : 12-24 heures à 20°C

Utilisation légère : 3-4 heures à 20°C

Recommandation : Ne pas exposer le sol à l'eau pendant le temps de durcissement - environ 3 jours.

Durcissement complet : 3 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 15 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)): 140 g/l.

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

Valeur du pH : pH 8-9

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 30-40 m²/L

Couleurs: Naturel, Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser l'eau et savon

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 1 L

Viscosité: 20-25 Sec. DIN Cup 4

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 10-20%

Taux de mélange: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons le savon naturel WOCA, qui lave et entretient efficacement le bois. Complétez de temps en temps avec le savon rafraîchissant à l'huile WOCA, qui ajoute également un peu d'huile au bois à chaque lavage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.