

Maintenance Oil



Revitaliza maderas tratadas con aceite

Maintenance Oil puede usarse para mantener cualquier superficie de madera aceitada con aceite oxidativo y es especialmente apropiado para el mantenimiento regular de suelos de madera aceitados. Además de ser muy fácil de usar y asegurar un desperdicio mínimo de producto, el aceite de mantenimiento refresca el brillo natural y cálido de la madera y aumenta la resistencia a las manchas y la suciedad. Maintenance Oil es adecuado tanto para aplicación manual como a máquina en suelos aceitados.

- Prolonga aún más la vida de los suelos aceitados
- Realza el brillo y el vetado de la madera
- Da a la madera una superficie bella y transpirable
- Certificado de Interiores saludables
- Fácil de aplicar

Áreas de aplicación

Para el cuidado y mantenimiento de todo tipo de superficies de madera aceitadas con aceite oxidativo, especialmente para suelos. Se puede aplicar manualmente y con máquina pulidora (suelos de más de 8-10 m²).

Descripción del trabajo

Preparación

Tanto el producto, como la habitación y el pavimento han de estar a una temperatura entre 15-35°C. Asegure una buena ventilación tanto durante el tiempo de aplicación como en el tiempo de secado. Limpiar el suelo con WOCA Intensive Wood Cleaner. Dejar secar el suelo durante al menos 8 horas. El suelo debe estar completamente seco.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agitar el envase cuidadosamente. Aplicar aproximadamente 100 ml de aceite por cada 4 m² con una almohadilla, un rodillo de pintura de pelo corto o un paño de algodón o usar una pulidora para superficies extensas. Es importante pulir la madera cuidadosamente con Maintenance Oil hasta impregnarla. Seguir puliendo hasta que la madera dé la impresión de estar saturada y la superficie tenga un aspecto uniforme. Limpiar el suelo con paños de algodón limpios y secos antes de proseguir con la siguiente sección del suelo a la cual desee dar este acabado. El suelo no debería tener el aspecto de estar húmedo y no debería quedar aceite sobrante sobre la superficie después de pulirla. Continuar la operación paso a paso hasta dar acabado a todo el suelo.

Tenga en cuenta

No limpie el suelo ni lo esponga al agua en los primeros 3 días, mientras se endurece el aceite.

Tiempo de secado

Tiempo de secado cuando se pule con máquina : 3-4 horas a 20°C

Tiempo de secado cuando se pule a mano : 24-48 horas 20°C

Endurecido completo : 3 días a 20°C

Información técnica

COV: 480 g/l, contenido máximo de COV (A/f (BD)): 700 g/l.

Densidad: 0.85-0.90 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 30-40 m²/L

Colores: Natural, Blanco

Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 750 ml - 1 L - 2,5 L

Viscosidad: 15-20 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Sin diluir

Olor: Característica

Contenido de materia seca: 40-50%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza diaria se recomienda el jabón WOCA Natural Soap, que limpia y cuida eficazmente la madera. Ocasionalmente utilice WOCA Oil Refreshing Soap, que además aplica un poco de aceite a la madera con cada lavado.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.