

# Wood Lye



## Zapobiega żółknięciu drewna

Wood Lye to produkt do gruntowania użytkowanych we wnętrzach powierzchni z drewna surowego lub świeżo wyszlifowanego, np. podłóg, schodów, mebli i paneli. Gruntowanie zapobiega żółknięciu i podkreśla naturalne usłojenie drewna, nadając drewnu zabarwienie zależne od wybranego koloru. Wood Lye można stosować do wszystkich gatunków drewna.

- Nadaje drewnu jasny odcień
- Zmniejsza proces żółknięcia drewna
- Wymaga dodatkowej obróbki olejem, lakierem lub mydłem
- Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna

## Obszar aplikacji

Produkt przeznaczony do gruntowania użytkowanych we wnętrzach powierzchni z drewna surowego lub świeżo wyszlifowanego. Idealny do wszystkich gatunków drewna.

## Sposób stosowania

### Przygotowanie

Przed aplikacją surowe drewno należy umyć, wysuszyć i przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym (gradacja 100-120).

### Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

### Aplikacja

Zawartość pojemnika dobrze wstrząsnąć i przelać do plastikowego wiadra. Ważne jest, by w pojemniku nie pozostały żadne resztki pigmentów. W trakcie aplikacji regularnie mieszać, by pigmenty nie osiadały na dnie wiadra. Nakładać równą warstwę produktu za pomocą WOCA Applicator, nylonowej szczotki lub wałka wzdłuż usłojenia drewna. Stosować co najmniej 1 l ługu na 10 m<sup>2</sup> powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 8-12 godz. w temp. 20°C. Podniesione włókna drewna oraz nadmiar pigmentu zeszlifować za pomocą pada o średniej twardości, np. zielonego lub bordowego. Pył pozostały po szlifowaniu usunąć za pomocą odkurzacza. Powierzchnię wykończyć olejem, lakierem lub mydłem WOCA.

## Czas suszenia

**Czas suszenia :** 8-10 godziny w 20°C

## Dane techniczne

**LZO:** 10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

**Gęstość:** 1.00-1.10 g/ml.

**Odczyn pH:** pH 8-9

**Trwałość:** 3 lata

**Temperatura aplikacji:** +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

**Wydajność:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Kolory:** Biały, Szary

**Czyszczenie narzędzi:** Za pomocą wody

**Przechowywanie:** +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

**Opakowanie:** 2,5 L

**Rozcieńczanie:** Nierozcieńczony

## Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*