Worktop Oil

Aceitado de encimeras y muebles



Worktop Oil es un aceite que se endurece en contacto con el aire y que penetra profundamente en la madera, dejando una superficie muy resistente frente al agua y las manchas. El aceite realza el brillo natural de la madera, y da a la superficie un aspecto natural y renovado. Worktop Oil es seguro para el contacto con alimentos y puede aplicarse en superficies sin tratar o en superficies con tratamiento previo de aceite o recién lijadas.

- Seguro para el contacto con alimentos
- Contiene aceites naturales
- Proporciona una superficie resistente a la suciedad y al agua
- Aspecto natural de larga duración
- Apto para cualquier especie de madera
- Realza el brillo y veteado natural de la madera

Áreas de aplicación

Para el cuidado y mantenimiento de superficies sin tratar, aceitadas o recién lijadas como encimeras, mesas y muebles de cocina. Sólo para uso en interiores.

Descripción del trabajo

Preparación
Es importante que tanto la madera como el aceite estén a una temperatura de por lo menos 15°C (si es posible, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación, y para reducir el tiempo de secado.Lije superficies viejas o previamente tratadas con lija de grano 180. Limpie a fondo la superficie con aspiradora. Limpie a fondo la superficie con WOCA Intensive Wood Cleaner, mezclado en proporción de 1 parte de limpiador con 20 partes de agua. Friegue a continuación la superficie con agua limpia. Después de la limpieza, deje que la superficie de trabajo seque durante al menos 8 horas a una temperatura de 20°C. Mezcle completamente el aceite.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final
Grano 180.

Tratamiento
Use una brocha para distribuir una cantidad adecuada de aceite en una capa uniforme. Si es posible, se debe aplicar una capa de aceite al dorso de la superficie de trabajo. Espere unos 30 minutos a 20°C, mientras el aceite penetra en la madera. Aplique más aceite si aparecen áreas secas. Use la almohadilla de mano roja o blanca WOCA, en el sentido longitudinal de la madera. Esto hará que la superficie sea más duradera. Después, limpie todo exceso de aceite con un trapo de algodón que no deje pelusa. No debe quedar ningún exceso de aceite en la superficie. Si la superficie no se ha secado lo suficiente, se secará quedando una textura pegajosa. Deje que la superficie repose durante una hora y repita los pasos. Se recomienda aplicar tratamiento a la superficie dos o tres veces antes de su uso. Para el tratamiento final lije el aceite húmedo con lija de grano 280-400, antes de limpiar con un trapo de algodón que no deje pelusa.

Tenga en cuenta
La humedad de la madera no debe superar el 18%. Una temperatura baja y elevada humedad del aire alargarán los tiempos de secado. La encimera se debe mantener al menos una vez al año, o cuando sea necesario. Para obtener un resultado superior, utilice WOCA Worktop Oil o WOCA Maintenance Gel. Para una completa restauración, siga todo el procedimiento.

Tiempo de secado

Entre capas : 30-60 minutos a 20°C

Uso ligero : 24 horas at 20°C

Recomendación : Hasta que esté completamente endurecido, la superficie debe tratarse con cuidado. Todos los líquidos deben eliminarse inmediatamente.

Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 140 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BD)): 500 g/l.

Densidad: 0.90-0.95 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 12-15 m²/L

Colores: Natural, Blanco

Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 750 ml

Viscosidad: 30-35 Seg. DIN Cup 4

Olor: Característica

Contenido de materia seca: 70-75%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Limpieza: Para la limpieza diaria utilice WOCA Natural Soap o WOCA Natural Soap en spray. Mantenimiento: Mantenga la encimera con aceite. Para obtener un resultado superior, utilice WOCA Worktop Oil o Maintenance Gel.

Mantenimiento y productos relacionados
Maintenance Gel, #527802A

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.