



Master Invisible White Additiv

Asegura un acabado más claro

El aditivo Master Invisible White puede utilizarse con el barniz Master Invisible 2K Lacquer de WOCA si se desea una superficie más clara.

- Intensifica el color blanco del lacado Master Invisible 2K
- Fácil de mezclar

Áreas de aplicación

Descripción del trabajo

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agite bien el envase de Master Invisible White Additive antes de mezclarlo con el barniz. Mezcle 100 ml de Master Invisible White Additive con 5 L de barniz, incluyendo el endurecedor. Agite la mezcla con frecuencia mientras la usa para conseguir un aspecto uniforme.

Información técnica

COV: 30 g/l, contenido máximo de COV (A/g (BA)): 30 g/l.

Densidad: 1.10-1.20 g/ml.

Valor de pH: pH 7-8

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Colores: Blanco

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua y jabón

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 100 ml

Viscosidad: 10-15 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Sin diluir

Olor: Olor leve

Proporción de la mezcla: 2% o 100 ml en 5 L de barniz.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.