

Diamond Oil Active



Traitement d'huile mono couche des surfaces en bois

Diamond Oil Active est une huile durable, sans COV, pour les planchers en bois, les plateaux de table et les meubles. Cette huile haut de gamme, mono-composant et faiblement odorante, est résistante, facile à appliquer et minimise le gaspillage. Sa technologie d'hyper-réticulation crée une surface antidérapante, résistante à l'eau, facile à nettoyer et à entretenir. Avec une teneur en matières sèches d'environ 99 %, elle est idéale pour une application mécanique sur le bois non traité ou poncé de tout type.

- VOC-FREE*
- Application facile
- Huile à 1 composant avec les performances d'une huile à 2 composants
- Extrêmement ductile et résistant aux rayures et aux marques.
- Résistant aux liquides tels que l'eau, le café, le thé et le vin rouge.

Domaine d'application

Pour les surfaces en bois non traitées, nouvelles ou nouvellement poncées.

Utilisation

preparation

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15°C et 30°C avec une humidité d'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus de ponçage. Les planchers déjà traités doivent être poncés au bois nu avec un grain 100-120. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Lavez le plancher avec Intensive Wood Cleaner de WOCA et laissez sécher le plancher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer l'huile.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final

Grain 100-120.

Grains de ponçage du substrat

Grain 100-120.

Traitement

Agitez bien le contenant de Diamond Oil Active avant et pendant son utilisation. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez l'huile avec un rouleau à peindre à poil court (3-4 mm) en une couche égale. Laissez l'huile pénétrer pendant 10-15 minutes. Si l'huile pénètre rapidement dans le bois, appliquez plus d'huile. Faites pénétrer l'huile dans le bois en frottant jusqu'à ce que le plancher apparaisse saturé. Utilisez une polisseuse avec un tampon blanc ou beige. Enlevez l'excès d'huile avec des chiffons en coton secs, sans peluche, ou des tampons jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé. Le plancher peut être utilisé avec précaution après 24 heures.

Attention

Si une finition plus attrayante et une meilleure résistance sont requises, le plancher peut être repoli avec 1 dl de Diamond Oil Active par 10 m2 dans les 8-10 heures suivant la première application et en suivant la même procédure que pour l'application initiale.

nombre des couches

1-2

Temps de séchage

Temps de séchage : 24 heures à 20°C

Entre les couches : 8-10 heures à 20°C

Utilisation légère : 24 heures à 20°C

Recommandation : Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou le nettoyer pendant les 7 premiers jours alors que l'huile durcit. Après 7 jours, le plancher peut être nettoyé avec Natural Soap de WOCA qui donne à la surface une protection supplémentaire.

Durcissement complet : 7 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 10 g/l, teneur maximale en COV (A/i (PS)): 500 g/l.

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 20-25 m²/L

Couleurs: Naturel, Extra Blanc, Blanc, Gris Sable, Noir Carbone, Brun Caramel, Brun Fumé

Nettoyage des outils: Utiliser Diluant d'huile WOCA ou de la térébenthine

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 750 ml - 1 L - 2,5 L

Antidérapant (DIN 51130): R10

Viscosité: 40-45 Sec. DIN Cup 4

Dilution: WOCA Diluant d'huile (ne demande normalement pas de dilution).

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 95-100%

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons le savon naturel WOCA, qui lave et entretient efficacement le bois. Complétez de temps en temps avec le savon rafraîchissant à l'huile WOCA, qui ajoute également un peu d'huile au bois à chaque lavage. Entretenir avec de l'huile d'entretien ou du gel d'entretien selon les besoins.

Entretien et produits associés

Maintenance Oil Diamond Active, #212125

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.