



Wood Stain Remover

Skutecznie usuwa plamy

Odplamiacz; efektywnie usuwa plamy po tłuszczu, krwi, kawie, herbacie, itp. Do surowych, olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Odplamiacz Wood Stain Remover szczególnie nadaje się do usuwania plam na powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

- Usuwa plamy z powierzchni drewnianych, np. kawę i czerwone wino
- Do rozpylania
- Na bazie wody
- Water Based

Obszar aplikacji

Do olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Przed zastosowaniem odplamiacza w każdym wypadku wykonać próbę w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić reakcję z istniejącą powierzchnią.

Aplikacja

Rozpylić odplamiacz bezpośrednio na plamę i równomiernie rozprowadzić. Odczekać 10-20 minut. Po upływie tego czasu delikatnie przecierać plamę szmatką, szczotką lub gąbką do momentu, aż plama rozpuści się. W razie potrzeby delikatnie przetrzeć papierem ściernym. Zmoczyć letnią wodą i wytrzeć szmatką do sucha. W przypadku szczególnie uporczywych plam, powtórzyć opisane czynności. Na koniec oczyszczoną powierzchnię po wyschnięciu pokryć z powrotem olejem, woskiem lub mydłem.

Czas suszenia

Czas suszenia : 2-3 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 10-11

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 250 ml

Zapach: Bezwonny

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje