# Intensive Wood Cleaner

## Środek do wstępnego przygotowania powierzchni




Intensive Wood Cleaner to specjalnie opracowany produkt do czyszczenia wszelkich powierzchni drewnianych we wnętrzach, takich jak: meble, podlogi, blaty kuchenne itp. – niezależnie od tego, czy są wykonane z drewna surowego, olejowanego czy lakierowanego. Intensive Wood Cleaner jest środkiem gruntownie czyszczącym, który służy do usuwania szczególnie opornych plam, a także do mycia poprzedzającego aplikacje oleju, lakieru lub mydła.

- Do użytkowanego we wnętrzach drewna surowego, olejowanego, woskowanego lub mydlonego
- Przygotowuje powierzchnie do dalszej obróbki
- Głęboko czyści i odtłuszcza
- Wysoka wydajność

## Obszar aplikacji

Do czyszczenia drewna nowego, surowego, szlifowanego i uprzednio poddanego obróbce. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

## Sposób stosowania

**Przygotowanie**
Do trudnych w usunieciu plam zastosuj odplamiacz WOCA Wood Stain Remover

**Zawsze pamiętaj**
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

**Aplikacja**
Delikatne mycie:Zmieszac Intensive Wood Cleaner z ciepla woda w ponizej podanej proporcji. Umyc powierzchnie roztworem za pomoca dobrze wyzetego mopa. Przed dalsza obróbka powierzchni nalezy ja pozostawic do calkowitego wyschniecia.- Drewno surowe, mydlone lub olejowane: Wymieszac 125 ml Intensive Wood Cleaner z 2,5 l cieplej wody.- Drewno lakierowane lub malowane: Wymieszac 125 ml Intensive Wood Cleaner z 5 l cieplej wody. Optymalny efekt:Dla optymalnego efektu zaleca sie korzystanie z dwóch wiader – jednego z czystym roztworem myjacym, a drugiego do wyzymania mopa. Niewykonczone powierzchnie drewniane: 1) Naniesc roztwór Intensive Wood Cleaner na drewno jak kazdy inny srodek myjacy. 2) Umyc powierzchnie roztworem za pomoca dobrze wyzetego mopa. W przypadku silnie zabrudzonego drewna procedure czyszczenia mozna powtórzyc. 3) Przed dalsza obróbka powierzchni nalezy ja pozostawic do calkowitego wyschniecia. Mydlone i olejowane powierzchnie drewniane: 1) Naniesc roztwór Intensive Wood Cleaner na drewno jak kazdy inny srodek myjacy i pozostawic na 5 min. Nastepnie zmyc czysta woda. Alternatywnie mozna uzyc recznego pada lub maszyny czyszczaco-polerujacej, po czym usunac nadmiar roztworu za pomoca scierki lub mopa. W przypadku silnie zabrudzonego drewna procedure czyszczenia mozna powtórzyc. 2) Przed dalsza obróbka powierzchni nalezy ja pozostawic do calkowitego wyschniecia. 3) Intensive Wood Cleaner calkowicie usuwa mydlo lub olej z czyszczonej powierzchni, dlatego niezbedne jest jej ponowne zabezpieczenie preparatem Natural Soap lub Diamond Oil Active. Drewno lakierowane lub malowane: 1) Naniesc roztwór Intensive Wood Cleaner na drewno jak kazdy inny srodek myjacy. Wazne jest stosowanie dokladnie wyzetego mopa lub scierki, by nie pozostawiac mokrej powierzchni. W razie potrzeby na koniec przetrzec sucha scierka. Jesli to konieczne, procedure czyszczenia mozna powtórzyc. 2) Do ponownego zabezpieczenia lakierowanych podlóg uzyc produktu Master Cleaner lub Master Care.

**Uwaga**
Tego produktu NIE mozna uzywac do regularnego, codziennego mycia

## Czas suszenia

**Czas suszenia :** 2-8 godziny w 20°C

## Dane techniczne

**Deklaracja:** >5% ≤15%: Niejonowe środki powierzchniowo czynne

**Gęstość:** 1.00-1.10 g/ml.

**Odczyn pH:** pH 10-11

**Trwałość:** 3 lata

**Temperatura aplikacji:** +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

**Wydajność:** 200-300 m²/L

**Kolory:** Bezbarwny

**Czyszczenie narzędzi:** Za pomocą wody

**Przechowywanie:** +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

**Rozmiary opakowań:** 1 L - 2,5 L

**Rozcieńczanie:** Woda

**Zapach:** Słaby

**Proporcje wymieszania:** 1:20-1:40 zależnie od stopnia zabrudzenia powierzchni.

## Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*