

Oil Care



Środek pielęgnacyjny na bazie wody do drewna olejowanego

Środek pielęgnacyjny do drewna olejowanego może być stosowany do pielęgnowania wszystkich olejowanych powierzchni drewnianych. Jest szczególnie odpowiedni do bieżącej pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych.

- Łatwa aplikacja, zarówno ręczna, jak i maszynowa
- Produkt szybko schnący
- Przyczynia się do zdrowego klimatu we wnętrzach
- Do stosowania co pewien czas w celu konserwacji drewna
- Posiada certyfikat IBR

Obszar aplikacji

Do wszystkich drewnianych powierzchni wykończonych olejem - schnącym pod wpływem powietrza lub utwardzonym światłem UV (olejowanych fabrycznie). Oil Care o barwie naturalnej nadaje się do ciemnych gatunków drewna, natomiast Oil Care w kolorze białym jest przeznaczony do drewna jaśniejszego, ew. ługowanego, gatunków takich jak np. sosna, jesion czy dąb, dla zachowania i podkreślenia jego wyglądu.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Zmyć powierzchnię Intensywnym zmywaczem w ilości 125 ml zmieszany z 5 l wody. Pozostawić podłogę do wyschnięcia przynajmniej na 8 godzin. Podłoga musi być całkowicie sucha.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Starannie wymieszać zawartość poprzez potrząsanie pojemnikiem. Olej Care wetrzeć białą wkładką polerską, szmatą bawełnianą w postaci cienkiej warstwy; w przypadku większych powierzchni użyć polerki. Jest ważne, aby olej dobrze wetrzeć w drewno poprzez polerowanie. Kontynuować polerowanie do momentu, aż drewno będzie miało nasycony i jednolity wygląd. Podłoga po wypolerowaniu nie może być wilgotna, a na powierzchni nie może pozostawać nadmiar oleju. Polerowanie prowadzić stopniowo na małych powierzchniach aż do skończenia całej podłogi.

Czas suszenia

Czas suszenia : 12-24 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie : 3-4 godziny w 20°C

Zalecenia : W okresie utwardzania nie narażać podłogi na kontakt z wodą.

Całkowite utwardzenie : 3 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 15 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 0.95-1.00 g/ml.

Odczyn pH: pH 8-9

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 30-40 m²/L

Kolory: Bezbarwny, Białe

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody z mydłem

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 1 L

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 10-20%

Proporcje wymieszania: Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Zmywanie; Mydło do podłóg olejowanych lub Mydło olejowe. Odnowianie; Olej pielęgnacyjny lub Pasta pielęgnacyjna.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje