



Hardwax Oil Extreme

Filmvormende oliebehandeling van houten oppervlakken

Hardwax Oil Extreme is een geur- en VOS-arme olie voor de behandeling van houten vloeren. Het product combineert alle voordelen van olie en was in eenzelfde product dit levert een uiterst robuust oppervlak dat beter bestand is tegen gemorste vloeistoffen en vlekken. Hardwax Oil Extreme laat de natuurlijke uitstraling van het hout naar voor komen en zorgt voor een comfortabel anti-slipoppervlak dat u gemakkelijk kunt onderhouden.

- VOS-vrij
- Extreme duurzaamheid en bescherming van het oppervlak
- Goede bestendigheid tegen water, koffie, thee en rode wijn
- Gemakkelijk te onderhouden met de bijbehorende onderhoudsproducten

Toepassingsgebied

Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken of als toplaag op WOCA Master Colour Oil.

Gebruik

Vorbereiding

Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten eerst volledig kaal geschuurd worden tot eindkorrel 120. Stofzuig grondig en veeg indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. Hardwax Oil Extreme is gebruiksklaar.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang

Korrel 120-150.

Schuurkorrels

Korrel 120-150.

Behandeling

Hardwax Oil Extreme moet zowel voor als tijdens het aanbrengen grondig worden geroerd. Om kleurverschil te voorkomen, dienen blikken met verschillende batchnummers te worden gemengd. Breng de olie rechtstreeks op de vloer aan met een polijstmachine op een klein oppervlak (5-10 m²). Verdeel de olie goed. Laat de olie ca. 5-10 minuten op het oppervlak zolang deze glanst. Breng extra olie aan als de olie snel in het hout dringt. N.B.: Na ca. 15 minuten zal Hardwax Oil Extreme op het oppervlak beginnen te verzegelen. Polijst het oppervlak met een witte of beige polijstpad tot het hout verzadigd lijkt. Polijst daarna verder met pluivrije katoendoeken om de overtollige olie weg te nemen voordat u verder gaat. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen overtollige olie zichtbaar zijn. Laat de vloer gedurende 8-10 uur drogen. Herhaal stappen 2-3 binnen 24 uur als er nog een tweede laag olie nodig is of als u meer glans of een sterker oppervlak wilt krijgen. Een laag olie volstaat normaal voor eerder met olie behandelde oppervlakken. Voor een optimale hechting moeten eerder behandelde vloeren tussentijds geschuurd worden met een bordeaux pad alvorens een laag Hardwax Oil aan te brengen.

Opmerking

Een laag olie is normaal gesproken voldoende voor eerder geoliede oppervlakken. Voor optimale hechting moeten eerder geoliede oppervlakken tussen geschuurd worden met een bordeauxpad, voordat een laag hardwaxolie aangebracht wordt. Na 7 dagen kan de vloer gereinigd worden met WOCA Natuurzeep of WOCA Olie Conditioner, welke extra bescherming aan de vloer geven.

Droogtijden

Droogtijden : 24 uur bij 20°C

Tussen lagen : 8-10 uur bij 20°C

Licht gebruik : 24 uur bij 20°C

Aanbeveling : Stappen 2 en 3 binnen 24 uur herhalen als een tweede laag olie noodzakelijk is.

Volledig uitgehard : 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 8 g/l, maximale grenswaarde (A/i (OB)): 500 g/l.

Dichtheid: 0.90-0.95 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 20 m²/L

Kleuren: Naturel

Reiniging gereedschap: Gebruik WOCA Olieverdunner

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 2,5 L

Anti-slip (DIN 51130): R9

Viscositeit: 50-55 Twe. DIN Cup 4

Lucht: Zwak

Drogestofgehalte: 95-100%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging wordt WOCA Natural Soap aanbevolen, die het hout effectief wast en verzorgt. Vul af en toe aan met WOCA Oil Refreshing Soap, die bij elke wasbeurt ook een beetje olie aan het hout toevoegt.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.