Invisible Oil Primer

Traitement d'huile invisible - étappe 1 de 2



Invisible Oil Primer est un apprêt pour bois à base d'eau avec une excellente adhésion qui donne au bois une apparence mate, non traitée, quand il est combiné à l'Invisible Oil de WOCA. Invisible Oil Primer est la première étape d'un système d'huile à base d'eau et de haute qualité et devrait par conséquent être utilisé avec l'Invisible Oil de WOCA. Le système d'huile invisible a été conçu pour être utilisé avec des essences de bois claires où une haute qualité de huilage et une apparence nouvellement poncée, non traitée, sont requises. Ce produit rend la surface d'un plancher confortable pour y marcher et douce au toucher. Le plancher acquiert une surface douce à l'épreuve de l'eau qui est facile à nettoyer et entretenir.

- Elle donne au plancher une apparence de bois non traité
- Résistance à des liquides comme l'eau, le café, le thé et le vin rouge
- Donne au bois une belle surface qui respire
- Climat intérieur certifié

Domaine d'application

Pour apprêter des surfaces en essences de bois claires, non traitées, neuves ou récemment poncées. Les surfaces devraient être traitées avec l'Invisible Oil après avoir été apprêtées.

Utilisation

preparation
Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité d'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Le bois doit avoir été récemment poncé et le ponçage final doit se faire avec un grain 100-150. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Lavez le plancher avec Intensive Wood Cleaner de WOCA et laissez le plancher sécher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer l'apprêt.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final
Grain 120-150.

Traitement
Agitez bien le contenant de l'apprêt avant et pendant son utilisation. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez l'apprêt avec un rouleau à peindre à poil court en une couche égale. Travaillez de petites surfaces de 20 m² au plus à la fois. Laissez pénétrer l'apprêt pendant 5 minutes. Faites pénétrer l'apprêt dans le bois en frottant jusqu'à ce que le plancher apparaisse saturé. Utilisez une polisseuse avec un tampon beige ou bordeaux. Changez régulièrement le tampon à polir pour éviter que l'apprêt ne s'agglomère. Enlevez l'excès d'apprêt avec des chiffons en coton sans peluche, ou des tampons (sur la polisseuse) jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé. Laissez sécher le plancher pendant 3-4 heures. Entre les couches, poncez la surface sèche avec un tampon bordeaux ou un patin de ponçage pour laque et nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Appliquez l'Invisible Oil de WOCA. Suivez rigoureusement les instructions pour le produit.

Attention
Invisible Oil doit être appliqué lors de l'utilisation d'Invisible Primer. Après 24 heures, nous recommandons que la surface apprêtée et huilée soit traitée avec Invisible Oil Care pour améliorer la résistance du sol aux taches et à l'usure.

Temps de séchage

Temps de séchage : 3-4 heures à 20°C

Recommandation : Ne pas exposer la surface à de l'eau pendant les 7 premiers jours alors que l'huile durcit.

Durcissement complet : 7 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 5 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)) : 140 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

Durée de conservation: 2 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 8-12 m²/L

Couleurs: Naturel

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau chaude

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 2,5 L

Viscosité: 25-30 Sec. DIN Cup 4

Dilution: Non dilué

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 10-20%

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Après 24 heures, nous recommandons que la surface soit traitée avec l'Invisible Oil Care pour améliorer la résistance du plancher aux taches et à l'usure.

Entretien et produits associés
Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.