



Commercial Soap

Limpiador universal para suelos

Commercial Soap puede utilizarse en la limpieza de la madera, cualquiera que sea su especie y el tratamiento recibido, así como para superficies de losas, vinilo y piedra, etc. Este jabón es adecuado sobre todo para suelos de madera que se limpian con frecuencia.

- Cuidado y limpieza eficaces de todo tipo de suelos
- Está especialmente indicado para grandes superficies de madera expuestas a una limpieza frecuente
- Puede aplicarse tanto a mano como con máquina
- EN 71-3 Safe for childrens toys

Áreas de aplicación

Para la limpieza de la madera, sea cual sea la especie y el tratamiento de la superficie, así como para losas, vinilo y algunas superficies de piedra.

Descripción del trabajo

Preparación

Los suelos muy sucios pueden limpiarse antes con WOCA Intensive Wood Cleaner.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Limpeza manual: Mezcle 250 ml de Commercial Soap en 10 L de agua caliente para la limpieza diaria. Lave el suelo en sentido longitudinal siguiendo la veta de la madera. Para obtener el mejor resultado posible, trabaje con dos cubos: uno con agua jabonosa y, el segundo, con agua limpia para enjuagar la mopa sucia. Es importante no dejar agua en el suelo. Use la menor cantidad posible de agua para obtener un resultado satisfactorio. Limpieza con máquina: Entre 5 y 20 ml por cada L de agua, dependiendo de la suciedad de la madera.

Tenga en cuenta

También puede utilizarse Commercial Soap con una máquina fregasuelos.

Tiempo de secado

Secado de la superficie : 30 minutos a 20°C

Información técnica

Declaración: ≥5% - <15%: Tensioactivos aniónicos. < 5%: Tensioactivos no iónicos.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 9-10

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 320-400 m²/L

Colores: Natural

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 5 L

Dilución: Agua

Olor: Olor leve

Contenido de materia seca: 10-20%

Proporción de la mezcla: 125 ml en 5 L de agua.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.