

# Commercial Soap



## Nettoyant universel pour planchers

Le savon commercial peut être utilisé pour le nettoyage du bois, indépendamment des essences de bois et du traitement de surface, ainsi que pour les carreaux, les surfaces en vinyle et en pierre, etc. Le savon est particulièrement adapté au nettoyage fréquent des planchers de bois.

- Soins et nettoyage efficace de tous les planchers
- Particulièrement adapté aux grandes surfaces de revêtement de sol exposées à un nettoyage fréquent
- Peut être appliquée à la main ou avec une machine
- Certifié par l'IBR

## Domaine d'application

Pour le nettoyage des planchers, quelle que soit l'essence de bois et le traitement de surface, ainsi que le carrelage, le vinyle et les surfaces en pierre etc.

## Utilisation

### preparation

Les planchers extrêmement sales peuvent d'abord être nettoyés avec WOCA Intensive Wood Cleaner.

### N'oubliez pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitement

Nettoyage manuel : Mélangez 250 ml de Commercial Soap avec 10 L d'eau pour le nettoyage quotidien. Frottez le plancher dans le sens longitudinal du grain du bois. Pour les meilleurs résultats, travaillez avec deux seaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire pour rincer la serpillière sale. Il est important de ne pas laisser d'eau sur le plancher. Utilisez seulement une petite quantité d'eau pour obtenir un résultat satisfaisant. Nettoyage avec une machine : 5 à 20 ml pour 1 litre d'eau selon le degré d'encrassement de la surface.

### Attention

Commercial Soap peut aussi être utilisé dans une machine à laver les sols.

## Temps de séchage

**Sec au toucher** : 30 minutes à 20°C

## Informations techniques

**Composition**: ≥ 5 % - < 15 % : tensioactifs anioniques. < 5 % : tensioactifs non ioniques.

**Densité**: 1.00-1.10 g/ml.

**Valeur du pH** : pH 9-10

**durée de conservation**: 2 années

**Température d'application**: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Rendement**: 320-400 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs**: Naturel

**Nettoyage des outils**: Utiliser de l'eau

**Stockage**: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Formats d'emballage**: 5 L

**Dilution**: L'eau

**Odeur**: Faible

**Teneur en matière sèche**: 10-20%

**Taux de mélange**: 125 ml pour 5 L d'eau.

## Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*