

Oil Refreshing Soap, Spray



Nettoie et renforce la couche d'huile

Oil Refreshing Soap sert au nettoyage régulier et à l'entretien des surfaces en bois huilé. Oil Refreshing Soap combine le nettoyage efficace avec le re-huilage étant donné que l'huile supplémentaire pénètre dans le bois pour former une couche mate protectrice à la surface. La version naturelle est utilisée pour les surfaces huilés naturels et teintés et la version blanche pour les surfaces huilés en bois blanc.

- Assure une résistance maximale à la saleté et à l'eau dès le premier jour
- Met en valeur l'éclat naturel du bois
- Nettoie et entretient en douceur
- Laisse une pellicule d'huile protectrice mate à la surface du bois
- Pour un nettoyage régulier
- Enhances the natural colour of the wood

Domaine d'application

Pour le nettoyage et l'entretien des surfaces en bois intérieures traitées à l'huile.

Utilisation

preparation

Les taches tenaces peuvent être éliminés à l'aide du Wood Stain Remover WOCA ou le Intensive Wood Cleaner WOCA.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Secouez vigoureusement le flacon avant l'emploi. Vaporisez le Oil Refreshing Soap sur la surface. Etaler avec un coton non peluchant.

Attention

Utilisez des chiffons à fort pourcentage en coton. N'utilisez pas des chiffons contenant uniquement des microfibres.

Temps de séchage

Temps de séchage : 2-3 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: moins de 5 %: agents de surface non ioniques.

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

Valeur du pH : pH 6-7

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 6-10 m²/L

Couleurs: Naturel

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau chaude

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 750 ml

Odeur: Faible

Taux de mélange: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.