



Panel White

Protection transparente blanche pour murs et plafonds - Mat

Panel White est un produit à base d'eau qui donne un aspect blanc intensif aux plafonds et aux panneaux muraux en bois. Panel White est un produit à base d'eau, certifié pour le climat intérieur, qui préserve la structure naturelle du bois.

- Aspect blanc intensif pour les plafonds et les panneaux muraux en bois
- Préserve la structure naturelle du bois
- Facile à appliquer
- Certifié pour le climat intérieur

Domaine d'application

Pour éclaircir tout type de panneaux, portes et cadres de portes non finis ou laqués, en bois tendre ou en bois de couleur claire. Le blanc de panneau est utilisé à l'intérieur pour le bois tendre non traité et laqué. Ne convient pas aux sols en bois.

Utilisation

preparation

Le bois doit être sec et propre. Le bois sale doit d'abord être nettoyé avec le Nettoyant Intensif (1/40).

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Remuez bien le Blanc pour Lambris avant et pendant l'utilisation. Appliquez le Blanc pour lambris à la brosse en une couche fine et uniforme. Travaillez de préférence dans le sens du bois. Ne traitez pas plus de 3 à 4 planches à la fois pour éviter d'éventuels raccords.

Temps de séchage

Temps de séchage : 2-3 heures à 20°C

Sec au toucher : 1-2 heures à 20°C

Durcissement complet : 4-5 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: Eau, cire acrylique, pigments.

COV: 50 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)): 130 g/l.

Densité: 1.20-1.30 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 10-12 m²/L

Couleurs: Extra Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser l'eau et savon

Stockage: +10-30°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 2,5 L

Dilution: Non dilué

Odeur: Faible

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien

Tous bois traité avec du Blanc pour Lambris peut être nettoyé avec le nettoyant intensif, dilué dans l'eau 1/40. Utiliser un chiffon bien essoré.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.