Oil Refreshing Soap

Savon en bois naturel et doux



L'huile de savon rafraîchissante est un mélange d'huile et de savon pour nettoyer et entretenir les sols en bois traités à l'huile et à la cire. Le produit nettoie la surface tout en fournissant une huile nourrissante qui pénètre le bois et laisse une finition protectrice et mate.

- Nettoyer et entretenir en une seule opération
- Pour les sols en bois traités à l'huile et à la cire
- Ajoute de l'huile nourrissante à la surface
- Laisse une finition mate protectrice
- Aide à maintenir l'apparence naturelle du bois
- Améliore la couleur naturelle du bois

Domaine d'application

Pour le nettoyage, l'entretien et la maintenance des sols en bois traités à l'huile et à la cire. La variante Naturelle est utilisée pour les sols en bois traités à l'huile naturelle et colorée, et la variante Blanche est pour les sols en bois traités à l'huile blanche.

Utilisation

preparation
Pour les taches particulièrement difficiles, un traitement avec WOCA Wood Stain Remover ou WOCA Intensive Wood Cleaner est recommandé avant de nettoyer avec Oil Refreshing Soap.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement
Secouez le seau soigneusement avant utilisation. Assurez-vous que les pigments sont uniformément répartis. Mélangez le savon rafraîchissant à l'huile avec de l'eau tiède : – Pour les sols huilés traditionnellement : 1:20 (250 ml de savon dans 5 L d'eau). – Pour les sols traités à l'huile UV et à l'huile-cire : 1:40 (125 ml de savon dans 5 L d'eau). Le rapport de mélange peut varier en fonction de l'usure. Lavez la surface dans le sens de la longueur avec l'eau savonneuse. Il est recommandé de nettoyer une zone d'environ 10 m² à la fois. Laissez le bois sécher pendant environ 2 heures avant utilisation. La surface sèche peut être polie avec un pad blanc si la surface doit être légèrement brillante. Obtenez le meilleur résultat avec deux seaux : un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau propre pour rincer la serpillière sale. Lavez le sol dans le sens de la longueur avec une serpillière ou un chiffon légèrement essoré. Ensuite, plongez immédiatement la serpillière ou le chiffon dans le mélange, essorez-le fortement et lavez à nouveau dans le sens de la longueur. En procédant ainsi, le sol n'est exposé à l'humidité que pendant une courte période.

Attention
Utilisez une serpillère/un chiffon contenant du coton - n'utilisez pas de microfibre 100 %. Pour de meilleurs résultats, utilisez 2 seaux, un pour essorer le chiffon et l'autre pour de l'eau savonneuse propre. Pour rafraîchir les sols en cire dure huilée, utilisez un rapport de mélange de 1:10 (500 ml de savon dans 5 L d'eau).

Temps de séchage

Temps de séchage : 2-3 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: <5%: agents de surface anioniques. Agents de surface non ioniques. Agent de conservation (BENZISOTHIAZOLINONE)

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

Valeur du pH : pH 6-7

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 150-200 m²/L

Couleurs: Naturel, Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau chaude

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 1 L - 2,5 L

Dilution: L'eau

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 20-30%

Taux de mélange: Pour les planchers huilés de manière traditionnelle : 1:20 (250 ml de savon dans 5 L de l'eau). – Pour les planchers huilés contre les UV et les planchers huilés cirés : 1:40 (125 ml de savon dans 5 L d'eau). Le rapport de mélange peut varier selon l'usure.

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Les planchers en bois huilés peuvent également être nettoyés régulièrement avec Natural Soap, Natural ou White, et huilés à nouveau avec Maintenance Oil ou Maintenance Gel à intervalles réguliers, dans les zones résidentielles et souvent dans les zones commerciales.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.