



# Retarder for Lacquer

## Augmente la durée d'ouverture.

Augmente la durée d'ouverture.

- Facile à mélanger
- Easy to mix
- Extends potlife

## Domaine d'application

Peut être utilisé dans WOCA Lacquer.

## Utilisation

### preparation

Bien agiter Retarder avant de le mélanger à la laque.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitement

Mélanger 100 ml de Retarder dans 5 L de laque avec le durcisseur. Remuer fréquemment pendant l'utilisation pour assurer un aspect uniforme.

## Informations techniques

COV: 110 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)): 140 g/l.

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

durée de conservation: 3 années

Couleurs: Incolore

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 100 ml

Taux de mélange: 100 ml pour 5 L (1:50)

## Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.