

# Master RD-2K Lacquer



## Excellente résistance et durabilité pour les espaces publics

Master RD-2K Lacquer est un vernis à base d'eau, à deux composants, avec un durcisseur sans isocyanate, offrant une grande durabilité pour les zones à fort trafic. Il fournit une excellente protection, une résistance au glissement et une résistance aux marques de talons noirs, aux rayures et aux taches, tout en restant clair, facile à appliquer et adapté à un usage intérieur.

- Force et résistance extrêmes
- R9 résistance antidérapante
- Aspect nordique léger
- Classification de résistance au feu selon la norme DIN EN 13501 : Bfl-s1
- À base d'eau

## Domaine d'application

Pour la laque des nouveaux parquets en bois non traités et nouvellement poncés dans les espaces publics à fort passage. Idéal pour tous les types de bois.

## Utilisation

### preparation

Assurez-vous que le bois et le vernis sont à au moins 15°C (idéalement 20°C) et que l'humidité de l'air est d'environ 50 %. Gardez la pièce bien ventilée pour un séchage adéquat. Après le ponçage final, aspirez soigneusement et essuyez le sol avec un chiffon humide bien essoré. Le WOCA Intensive Wood Cleaner peut être utilisé pour éliminer les contaminants avant la mise en apprêt ou le vernissage. Laissez le sol sécher complètement pendant la nuit. Pour l'apprêt, utilisez le WOCA Master Base Primer sur le bois nouvellement poncé pour réduire le collage latéral, ou le WOCA Master Multi Primer pour les espèces de bois exotiques.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Ponçage final

Grain 100-120.

### Traitement

1 x apprêt + 2 x Master RD-2K Laque

### Jour d'application 1

Mélangez soigneusement le durcisseur WOCA Master Pure 2K dans le vernis et secouez bien. Laissez le mélange reposer pendant dix minutes pour activer le durcisseur. Appliquez le vernis Master 2K non dilué avec un pinceau ou un rouleau, en évitant les flaques. Travaillez en humide sur humide pour éviter les marques de chevauchement. Laissez la surface sécher jusqu'au lendemain.

### Jour d'application 2

Poncer la surface et aspirer soigneusement. Appliquer la couche finale de Master RD-2K Lacquer fraîchement mélangé avec durcisseur. Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la couche précédente, la surface doit être lavée avec le WOCA Intensive Wood Cleaner et légèrement poncée avant d'appliquer la couche finale.

### Attention

Essuyez immédiatement l'eau et les liquides colorés, tels que le vin rouge ou le café, pour éviter les taches.

## Temps de séchage

**Entre les couches :** 2-3 heures à 20°C

**Utilisation légère :** 4-6 heures à 20°C

**Recommandation :** Attendez 24 heures avant de placer des meubles sur le sol, et 5 jours avant d'ajouter des tapis ou de laver. Ne pas respecter les temps de séchage recommandés peut entraîner une mauvaise adhérence et une durabilité réduite. Chaque couche supplémentaire augmente le temps de séchage. Des températures élevées et une faible humidité raccourcissent les temps de séchage, tandis que des températures basses et une forte humidité les prolongent.

**Durcissement complet :** 5 jours à 20°C

## Informations techniques

**COV:** 90 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)): 130 g/l.

**Densité:** 1.00-1.10 g/ml.

**durée de conservation:** 2 années

**Température d'application:** +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Rendement:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Incolore - Mat, Incolore - Mat Soyeux

**Nettoyage des outils:** Utiliser de l'eau

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Formats d'emballage:** 5 L

**Antidérapant (DIN 51130):** R9

**Viscosité:** 20-25 Sec. DIN Cup 4

**durée de conservation après mélange:** Le mélange doit être utilisé dans les 48 heures. Bien agiter/remuer avant utilisation.

**Taux de mélange:** 2% ou 100 ml dans 5 L de vernis

## Entretien et produits associés

### Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage quotidien, utilisez WOCA Master Cleaner. Entretenez et rafraîchissez la surface avec WOCA Master Care, qui élimine les petites rayures et offre une protection supplémentaire contre l'usure.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à l'entretien inadéquat du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*