

Neutral Lye

Primer et ligaturer le bois avant le traitement

La lessive neutre est utilisée pour l'amorçage de la lessive des boiseries intérieures non finies ou nouvellement poncées, c'est-à-dire le sol, les escaliers, les meubles et les panneaux. L'apprêt empêche le bois de jaunir et améliore le grain du bois en créant un effet de lavis coloré, selon la couleur choisie. La lessive neutre peut être utilisée sur tous les types de bois.

- Fournit une finition plus légère,
- Réduit le processus de jaunissement du bois
- Suitable for any type of wood

Domaine d'application

A utiliser sur des sols en bois neufs ou fraîchement poncés. Neutral Lye peut être appliqué sur les parquets massifs ainsi que sur les parquets contrecollés. Neutral Lye est disponible en blanc et super blanc.

Utilisation

preparation
Le bois non traité doit être poncé avec du papier de verre fin et être propre et sec avant l'application de la lessive.

Traitement
0

Attention
Remuer soigneusement avant utilisation

Temps de séchage

Temps de séchage : 8-10 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: >15 % - <30 % : Colorant. < 5 % : Conservateur (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)

COV: 30 g/l, teneur maximale en COV (A/g (PA)) : 30 g/l.

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

Durée de conservation: 2 années

Rendement: 8-10 m²/L

Couleurs: Extra Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau chaude

Stockage: +10-30°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 5 L

Odeur: Faible

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.