

Panel White



Transparant witte bescherming voor wand en plafonds - Mat

Panel White is een product op waterbasis voor de intensieve witte look voor houten plafonds en wandpanelen. Panel White is een op water gebaseerd, binnenklimaat gecertificeerd product dat de natuurlijke structuur van het hout behoudt.

- Intensieve witte look voor houten plafonds en wandpanelen
- Behoudt de natuurlijke structuur van het hout
- Eenvoudig aan te brengen
- Gecertificeerd binnenklimaat

Toepassingsgebied

Voor het verlichten van alle soorten onafgewerkte of gelakte panelen, deuren en deurkozijnen van zachthout of lichtgekleurde houtsoorten. Panel White wordt binnenshuis gebruikt voor onbehandeld en gelakt naaldhout. Niet geschikt voor houten vloeren.

Gebruik

Vorbereiding

Het hout moet droog en stofvrij zijn. Reinig indien nodig het hout met intensiefreiniger (verhouding 1/40). Behandeld hout moet gereinigd en licht geschuurd worden.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Voor en tijdens het gebruik de Panel White goed omroeren. Breng Panel White aan met een kwast in een dunne, egale laag. Werk bij voorkeur in de richting van het hout. Behandel niet meer dan 3 à 4 planken per keer om eventuele overlappingen te vermijden.

Droogtijden

Droogtijden : 2-3 uur bij 20°C

Stofdroog : 1-2 uur bij 20°C

Volledig uitgehard : 4-5 uur bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: Water, acrylaat was, pigmenten.

VOS: 50 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.20-1.30 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 10-12 m²/L

Kleuren: Extra Wit

Reiniging gereedschap: Gebruik water en zeep

Bewaren: +10-30°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 2,5 L

Verdunning: Onverdund

Lucht: Zwak

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Reiniging en onderhoud

Reinig het behandelde oppervlak met Intensiefreiniger (verhouding 1/40). Gebruik een goed uitgewrongen doek.

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.